

Polea Simple HYDRA triple punto de anclaje con destorcedor 28kN - Rock Exotica

SKU: 816302020482

El HYDRA es una polea de acoplamiento triple que cuenta con una conexión superior giratoria para facilitar el uso de la polea en el puente de la silla y para su uso en sistemas de escalada. Las juntas tóricas de goma se alinean en los puntos de conexión para ayudar a sujetar los mosquetones firmemente para evitar cargas cruzadas peligrosas.

DESCRIPCIÓN

POLEA DE ADHESIÓN TRIPLE

Cualquier herramienta para arbolistas debe ser liviana, duradera y cumplir una variedad de funciones. El HYDRA se ajusta a esa descripción al proporcionar la funcionalidad de una polea con una placa de montaje. La parte superior giratoria de HYDRA ofrece tres puntos de conexión forrados con juntas tóricas de goma para sujetar los mosquetones firmemente. Estos puntos de conexión fueron diseñados específicamente para el mosquetón rockO para evitar cargas cruzadas peligrosas.

El uso más simple de la polea HYDRA es en el puente de cuerda del sillín, pero se puede usar de varias formas avanzadas. La Hydra se utiliza en sistemas de ascenso, sistemas de amarre, fliplines o como redirección como se muestra a continuación. En cualquier configuración, el uso de HYDRA se mejora en gran medida por la flexibilidad de agregar múltiples conexiones y rotar cuando sea necesario.

Combina una polea, una placa de aparejo y un pivote, todo en un equipo compacto

Úselo en el puente de la silla de montar, como un ajustador de cordón o en su sistema de escalada

Elimina la torsión de la cuerda de escalada cuando se usa como un punto de enganche rodante en el puente de la silla

Los puntos de sujeción forrados con arandelas de goma sujetan los mosquetones cómodamente para ayudar a evitar la carga cruzada

La polea de la polea utiliza un cojinete de alta eficiencia para un funcionamiento suave

El cuerpo de la polea está fabricado a partir de aluminio sólido para aumentar la resistencia y reducir el peso.

Número de refacción: P4

Peso: 20 oz (575 g)

MBS: 2 x 14 kN = 28 kN

WLL: 2 x 2,5 kN = 5 kN

Cuerda máxima: 13 mm

Diámetro de la polea: 2,1 (53 mm)

Certificación: CE – EN 12278