

Deslizador Anticaída para riel modelo SL-F10M (TF014) - 3S LIFT

SKU: 1647010671542

El anticaídas se mueve con el trabajador, desplazándose a lo largo del riel guía. Nuestras anticaídas resistentes a la corrosión y la abrasión son adecuados para su implementación en condiciones exigentes, tanto en tierra como en alta mar. Se pueden montar y desmontar en cualquier punto del raíl y también cuentan con un diseño anti-inversión, que evita un funcionamiento incorrecto.

DESCRIPCIÓN

Características clave

1.- Montado en el riel guía de seguridad tipo Avanti

Los dispositivos anticaídas están sujetos al riel guía de seguridad montado en la escalera. Se deslizan a lo largo del raíl y se detienen automáticamente en caso de caída.

2.- Absorbedor de energía

Para amortiguar el impacto al caer, nuestros anticaídas cuentan con un absorbedor de energía. Esto mejora aún más la seguridad y hace que el sistema sea más cómodo para el usuario.

3.- Diseño anti-inversión

El diseño intuitivo solo permite la instalación en una dirección, evitando así el error del operador.

4.- Acceso en cualquier posición

Los anticaídas se pueden colocar y quitar en cualquier punto del riel guía.

5.- Uso cómodo y conveniente

Nuestros anticaídas están diseñados para ser particularmente cómodos y convenientes. Siguen suavemente el movimiento del trabajador mientras se mueve a lo largo del riel guía y no requieren tirones manuales.

6.- Certificaciones

Nuestros sistemas de protección contra caídas cuentan con la certificación CE y también cumplen con las normas europeas EN 353-1:2014+A1:2017. El dispositivo anticaídas SL-F10M también cuenta con la norma AS/NZS 1891.3 -1997.

7.- Revisión y recertificación

Anualmente se debe realizar la inspección de los EPP de altura, como máximo tiempo de revisión. En el caso de los productos 3S LIFT, cuentan con el servicio de revisiones en Chile a través de Chilemontaña como distribuidor autorizado.

- Carga máxima nominal 140 kg
- Carga mínima nominal 30 kg
- Máxima carga estática 15 kN
- Peso: 1 kg.
- Dimensiones: 90 mm x 60 mm x 60 mm
- Cumple con el estándar EN 353-1, ANSI Z359.16, CSA Z259.2.4
- Temperaturas de uso: -40°C a +60°C