

Polea simple con destorcedor APEX 38kN 13mm NFPA - SMC

SKU: 870449001148

SMC combinó 54 años de conocimiento en diseño y fabricación con un programa inflexible de innovación, creación de prototipos y comentarios de los usuarios para crear nuestra nueva polea giratoria Apex. El resultado es una polea con una seguridad inigualable y una facilidad de uso engañosamente simple.

Una cerradura patentada de bajo perfil y triple acción evita las aperturas accidentales, pero el diseño intuitivo y ergonómico se puede abrir con una sola mano. La cerradura robusta es operada por tres acciones distintas: girar la cerradura, presionar la cerradura y girar la placa lateral. Simplemente cerrando la placa lateral vuelve a enganchar la cerradura y asegura la cuerda.

Las placas laterales simétricas están optimizadas para su uso con sistemas de captura de progreso basados en prusik y minimizan la posibilidad de errores de montaje.

Cuando están desbloqueadas, las placas laterales se alejan para agilizar la configuración y ofrecen la máxima versatilidad al colocar la polea en cualquier lugar de su sistema.

El ojo giratorio de diseño personalizado y forjado en frío acomoda hasta tres mosquetones y el perfil redondeado ofrece una excelente compatibilidad con artículos blandos cuando desea eliminar el mosquetón por completo.

El APEX es el mejor en su clase cuando necesita una polea robusta, versátil y de fabricación estadounidense que sea perfecta para usar en rescate, acceso por cuerda o arborismo.

DESCRIPCIÓN

La cerradura ergonómica de triple acción se puede abrir fácilmente con una mano

El mecanismo de bloqueo de bajo perfil proporciona la mejor seguridad de su clase contra aperturas accidentales

Las placas laterales simétricas de prusik-mind reducen la posibilidad de fallar los sistemas de captura de progreso.

La pieza giratoria esculpida y forjada en frío es compatible con artículos blandos y puede acomodar hasta tres mosquetones

La placa lateral oscilante y la amplia abertura permiten una fijación sin problemas en la línea media

Los rodamientos de bolas sellados brindan una eficiencia excepcional

Clasificación NFPA

Hecho en los EE. UU.

Peso 0.675 libras

Dimensiones: 5.8” x 2.9”

WLL: 9,4 kN

MBS: 38 kN (8542 lbf)

Diámetro de la cuerda: hasta 13 mm

Material: Aluminio Acero Inoxidable

Diámetro mayor de la polea: 2.0”

Diámetro de la banda de rodadura de la polea: 1.5”