

Deslizador Anticaída para riel vertical modelo SL-R50E removible tipo Soll - 3S LIFT

SKU: 1660947948171

El anticaídas se mueve con el técnico, desplazándose a lo largo del riel guía. Nuestros anticaídas resistentes a la corrosión y la abrasión son adecuados para su implementación en condiciones exigentes, tanto en tierra como en alta mar. Se pueden montar y desmontar en cualquier posición del raíl y también cuentan con un diseño anti-inversión, que evita un funcionamiento incorrecto.

DESCRIPCIÓN

Características clave

1.- Montado en el riel guía de seguridad

Los dispositivos anticaídas están sujetos al riel guía de seguridad montado en la escalera. Se deslizan a lo largo del raíl y se enganchan automáticamente en caso de caída.

2.- Absorbedor de energía

Para amortiguar el impacto al caer, nuestros anticaídas cuentan con un absorbedor de energía. Esto mejora aún más la seguridad y hace que el sistema sea más cómodo para el usuario. El SL-R50E y el SL-R60S incluso vienen con 2 absorbedores de energía separados, lo que garantiza un rendimiento excelente.

3.- Diseño anti-inversión

El diseño intuitivo solo permite la instalación en una dirección, evitando así el error del operador.

4.- Acceso en cualquier posición

Los anticaídas se pueden colocar y quitar en cualquier posición del riel guía.

5.- Uso cómodo y conveniente

Nuestros anticaídas están diseñados para ser particularmente cómodos y convenientes. Siguen suavemente el movimiento del escalador mientras se mueve a lo largo del riel guía y no requieren tirones manuales.

6.- Mecanismo de bloqueo secundario

El SL-R60S ofrece un nivel adicional de seguridad al proporcionar un mecanismo de bloqueo secundario además del principal.

7.- Certificaciones

Nuestros sistemas de protección contra caídas cuentan con la certificación CE y también cumplen con las normas europeas EN353-1 y EU/2016/425. El dispositivo anticaídas SL-R50E también cuenta con la certificación UL y cumple con las normas ANSI Z359.16 y CSA Z259.2.4. El SL-R60S cumple con ANSI Z359.16, ANSI A14.3, CAN/CSA Z259.2.4 y AS/NZS 1891.3.

Carga nominal 140 kg

máx. carga estática 16 kN

Cumple con el estándar EN 353-1, ANSI Z359.16, CSA Z259.2.4