

Deslizador Anticaída para cable de acero SL-810S (8 a 9,5 mm) - 3S LIFT

SKU: 1660948478165

El dispositivo de detención de caídas SL-810S se desliza suavemente a lo largo del cable de acero del sistema de protección contra caídas. Se desliza a lo largo del cable y se acopla automáticamente en caso de caída.

Nuestros anticaídas resistentes a la corrosión y la abrasión son adecuados para su implementación en condiciones adversas, tanto en tierra como en alta mar. Se pueden conectar y quitar en cualquier posición de la cuerda y también cuentan con un diseño anti-inversión, lo que evita una operación incorrecta.

DESCRIPCIÓN

Características principales:

1.- Sistema de bloqueo seguro

El mecanismo de resorte interno del SL-810S garantiza un bloqueo seguro.

2.- Montado en el cable de seguridad

El dispositivo anticaídas está conectado al cable de seguridad montado en la escalera. Se desliza a lo largo del cable y se acopla automáticamente en caso de caída.

3.- Absorbedor de energía opcional

Para amortiguar el impacto al caer, el Fall Arrester puede equiparse con un absorbedor de energía. Esto mejora aún más la seguridad y hace que el sistema sea más cómodo para el usuario.

4.- Diseño anti-inversión

El diseño intuitivo del SL-810S permite la instalación solo en una dirección, evitando así errores del operador.

5.- Funcionamiento suave

El dispositivo de detención de caídas se desplaza suavemente a lo largo del cable de acero.

6.- Accesorio en cualquier posición

El dispositivo anticaídas puede acoplarse y retirarse en cualquier posición del cable de acero.

7.- Acero inoxidable

Con el grado anticorrosión C5-M más fuerte posible, el dispositivo anticaídas de acero inoxidable está diseñado para condiciones adversas.

8.- Cables de acero de 8 mm a 10 mm

El SL-810S puede acomodar cables de acero de 8 a 10 mm.

9.- Certificaciones

Nuestros sistemas de protección contra caídas cuentan con la certificación CE y también cumplen con las normas europeas EN353-1 y EU/2016/425.

SL-810S Dispositivo de detención de caídas

Carga nominal 140 kg

máx. carga estática 16 kN

Cumple con el estándar EN 353-1, ANSI Z359.16, CSA Z259.2.5.

Certificación Cumple con CE, ETL, OSHA

Certificacion Absorbedor: EN 353-1