

Maillon Acero zincado DELTA 10mm 3,5kN - PEGUET

SKU: 3351770012586

Eslabón rápido Delta: el uso más frequentte de bandas requiere la creación de un conector rápido adecuado. De forma triangular, y comúnmente conocido como Delta, su base plana permite una utilización en condiciones óptimas.

DESCRIPCIÓN

• Barra: Acero destinado al tratamiento de superficie, personalizado para Péguet, para una máxima resistencia a la tracción.
• Tuerca: Acero de gran seguridad (sin plomo, control sistemático después del estiramiento con corrientes Eddy y ultrasonidos).
• Tratamiento de superficie: zincado con recubrimiento electrolítico (barra y tuerca).

Recomendaciones para el uso

- No exceder a la carga máxima de uso grabada WLL en kg sobre la tuerca del eslabón rápido.
- Inspección visual sistemática del cierre completo de la tuerca, ningún hilo debe ser visible.
- Maillon Rapide a utilizar sólo en la dirección longitudinal (eje mayor).
- Cada Maillon Rapide debe estar sujeto a la inspección visual regular. En caso de duda sobre el producto, es la responsabilidad del usuario que realizar la sustitución.
- Cerrado con una llave al par de apriete especificado, el Maillon Rapide se convierte en conector permanente.

Par de apriete (N.m)

Ø F	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
Apriete	0,15	0,30	0,60	0,70	0,80	1,20	2,50	3,00	4,50	7,00	9,00	12,00	18,00	30,00	40,00

- Maillon Rapide para conectar sólo con un elemento del mismo material.
- En fijación con una cadena, el Maillon Rapide tiene que ser de mismo diámetro que este última.
- Nunca conectar un eslabón con una cadena de levantamiento.
- En ambiente salino, considerar solo el uso del Maillon Rapide de acero inoxidable.
- EPI Norma En 362 & EN 12275: proveer al folleto de utilización con cada Maillon Rapide para la venta o utilización como conector para EPI (Equipo de Protección Individual).

Acero zincado

	Varilla	Tuerca
	Acero FM-8	Acero A-42-FM
Ref	Norma AFNOR 35-051	11 SMN 30 (1.0715)
	EN10016-2	EN 10087