

Maillon Acero Zincado ovalado STANDARD 10mm 55kN CE-EN - PEGUET

SKU: 3351770010742

Eslabón rápido Normal: originalmente, este producto fue diseñado sobre la base de un eslabón de cadena con apertura manual de la tuerca. Esta forma, conocida también como “ovalada”, respeta fielmente el espíritu de este conector.

DESCRIPCIÓN

• Barra: Acero destinado al tratamiento de superficie, personalisado para Péguet, para una máxima resistencia a la tracción.
• Tuerca: Acero de gran seguridad (sin plomo, control sistematico despues del estiramiento con corrientes Eddy y ultrasonidos).
• Tratamiento de superficie: zincado con recubrimiento electrolítico (barra y tuerca).

Acero zincado

	Varilla	Tuerca
	Acero FM-8	Acero A-42-FM
Ref	Norma AFNOR 35-051	11 SMN 30 (1.0715)
	EN10016-2	EN 10087

Referencia	Diámetro		Dimensión – mm						Peso	CMU	CR
	mm	pulg.	H.T.	H.I.	A	O	E	T	g	kg	kg
MRNZ10.0	10	7/16″	89	69	20,5	12	29	13	137	1100	5500

*__CMU__: carga de trabajo máxima

*__CR__: Carga de rotura.

Recomendaciones para el uso

- No exceder a la carga máxima de uso grabada WLL en kg sobre la tuerca del eslabón rápido.
- Inspección visual sistemática del cierre completo de la tuerca, ningún hilo debe ser visible.
- Maillon Rapide a utilizar sólo en la dirección longitudinal (eje mayor).
- Cada Maillon Rapide debe estar sujeto a la inspección visual regular. En caso de duda sobre el producto, es la responsabilidad del usuario que realizar la sustitución.
- Cerrado con una llave al par de apriete especificado, el Maillon Rapide se convierte en conector permanente.

Par de apriete (N.m)

Ø F	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
Apriete	0,15	0,30	0,60	0,70	0,80	1,20	2,50	3,00	4,50	7,00	9,00	12,00	18,00	30,00	40,00

- Maillon Rapide para conectar sólo con un elemento del mismo material.
- En fijación con una cadena, el Maillon Rapide tiene que ser de mismo diámetro que este última.
- Nunca conectar un eslabón con una cadena de levantamiento.
- En ambiente salino, considerar solo el uso del Maillon Rapide de acero inoxidable.
- EPI Norma En 362 & EN 12275: proveer al folleto de utilización con cada Maillon Rapide para la venta o utilización como conector para EPI (Equipo de Protección Individual).