

Polea simple con destorcedor SPIN L1 36kN - PETZL

SKU: 3342540834927

Polea simple de altísimo rendimiento con eslabón giratorio

La polea SPIN L1, que se puede abrir incluso cuando está fijada al anclaje, está diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado, de tirolina o de desviación de carga. La roldana de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco le proporciona un rendimiento excelente. Se facilitan las manipulaciones, gracias al eslabón giratorio que permite orientar la polea bajo carga y conectar directamente mosquetones, cuerdas o cintas.

DESCRIPCIÓN

Descripción

- Diseñada para simplificar al máximo la instalación de sistemas de izado, de tirolina o de desviación de carga durante los trabajos en altura, en rescate y en poda:
  – Apertura de triple acción de la placa lateral móvil, fácil y rápida, incluso con guantes.
  – Posibilidad de instalar la cuerda y mantener a la vez el aparato conectado al anclaje.
  – Indicador rojo visible cuando la placa lateral móvil no está bloqueada.
  – Diseño específico de las placas laterales móviles que protegen el paso de la cuerda.
- Rendimientos optimizados y manipulaciones facilitadas:
  – Roldana de gran diámetro con rodamiento de bolas estanco para asegurar un rendimiento excelente.
  – Eslabón giratorio que permite orienta la polea bajo carga.
  – Eslabón que puede admitir hasta tres mosquetones y que permite la utilización de cuerdas y de cintas para facilitar las maniobras.

Características

- Peso: 290 g

- Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley General Use, UIAA, UKCA, XF 494 : FZL-H-T9.5/13
- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
- Diámetro de cuerda mín.: 7 mm
- Diámetro de cuerda máx.: 13 mm
- Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco
- Diámetro de la roldana: 38 mm
- Carga de utilización máxima: 4 x 2 = 8 kN
- Carga de rotura: 36 kN
- Rendimiento: 95 %