

Autorescatador / Descendedor asistido con volante para rescate SOSAF 2R 110 mts + bolso de transporte simple kit con 2 cintas, bloqueador, protector y cuchilla - 3S LIFT

SKU: 67520613172497

Descenso Automático y Rescate Asistido
El Dispositivo de Evacuación y Rescate es un dispositivo de seguridad imprescindible cuando se trabaja en altura. En los casos en los que el descenso regular a través de la escalera o el ascensor de la torre del aerogenerador sea imposible, el dispositivo de evacuación y rescate proporciona un descenso de emergencia y un rescate asistido. Con su diseño bidireccional, permite la evacuación controlada y totalmente automática de hasta dos personas simultáneamente. El mecanismo de doble freno con disipación de calor activa garantiza un rendimiento confiable, incluso al descender cargas pesadas desde grandes alturas.

Incluye:
1 Deslizador Anticaidas para cuerda
2 Cintas de Anclaje
1 Protector de cuerdas en angulo metalico

DESCRIPCIÓN

Modelo de Rescate y Recuperación

Con su volante de radios integrado, el modelo Sosaf-2R se puede utilizar para elevación.

Freno doble autoenfriado

El mecanismo de doble freno con disipación de calor activa proporciona un descenso estable a una velocidad uniforme. Desde torres altas se pueden hacer rápel incluso cargas pesadas, lo que permite una evacuación simultánea de dos personas.

Diseño bidireccional

El diseño bidireccional permite el descenso o rescate ininterrumpido de varias personas. Ambos extremos de la cuerda se

pueden utilizar para el descenso, lo que permite un rápel continuo. Esto permite un rescate más rápido.

Cuerda de alto rendimiento

Diseñado para su aplicación en tierra y mar adentro, el cable kernmantle altamente robusto es resistente al desgaste, al fuego, a las salpicaduras de agua salada y a las temperaturas altas y bajas.

Dispositivo de evacuación y rescate

Modelo	Sosaf-2R
velocidad descendente	~0,9m/s
Diámetro de la cuerda	9,6 milímetros
Rango de temperatura	-40°C – +60°C
Peso del dispositivo	2,5 kg (sin cuerda)
Carga de descenso	1 persona: 150 kg, máx. altura de descenso: 500 m 2 personas: 250 kg, máx. altura de descenso: 250 m 2 personas: 282 kg, máx. altura de descenso: 150 m

Modelo	Sosaf-2R
Función de elevación	Sí
Certificación	ANSI/ASSE, CE, CU-TR
Cuerda estática conforme a la norma	EN 1891 Tipo A
Conector compatible con el estándar	EN 362; punto de anclaje: EN 795
Dispositivo de evacuación y rescate conforme a la norma	EN 341:2011/1A EN 1496:2006/A ANSI/ASSE Z359.4-2013 CSA/CAN Z259.2.3-12/1/A