

Cuerda Semi Estatica KM III 13 mm Naranja x metro - CMC

SKU: 3501111115160

La cuerda semi estática Teufelberger KM III, una línea de vida Kernmantle de manejo superior, presenta una construcción compuesta, con una funda de poliéster de filamento continuo trenzada sobre un núcleo de fibra de nailon continuo. Con una construcción con peso equilibrado en el que la funda y el núcleo representan cada uno la mitad del peso total, el KM III tiene un par equilibrado para eliminar cualquier giro durante un rápel. Esto proporciona excelentes características de manejo y sujeción de nudos, así como una protección resistente contra la abrasión y los cortes. La funda de poliéster proporciona protección adicional contra la luz ultravioleta y los productos químicos perjudiciales para el nailon, al tiempo que reduce la pérdida de resistencia y el aumento de peso que se produce cuando el nailon absorbe agua.

DESCRIPCIÓN

Certificación: Clasificación UL según las normas NFPA.

Construcción: fileta de bloques, manto de kernmantle estático.

Fibra: el núcleo es 100 % nailon. La funda es 100% poliéster de alta tenacidad.

Funda: trenzada de 32 hilos, la mitad de los hilos con un giro hacia la izquierda (Z) y la otra mitad con un giro hacia la derecha (S) para obtener una cuerda equilibrada, sin torsión y con máxima resistencia a la abrasión.

Clasificación: uso general de NFPA para 13 mm (1/2 pulg.);

Uso técnico de NFPA para temperaturas: Punto de fusión 460 °F (238 °C).

POLIAMIDA	SEMI-ESTATICA	13MM	46KN	–%
MATERIAL	TIPO	DIÁMETRO	CARGA DE ROTURA	PORCENTAJE DE FUNDA

			
<4%	**NFPA 1983**	**NO**	**-G**
PORCENTAJE ELONGACIÓN ESTÁTICO	NORMA INDUSTRIAL	NORMA DEPORTIVA	PESO G/M