

Polea simple bloqueadora asistida ALF doble via purpura - ISC

SKU: RP430A

El ALF también es una solución de protección para trabajadores en torres, mástiles, turbinas eólicas e incluso en aplicaciones de construcción donde se requiere una solución temporal y rentable de asistencia para el ascenso para trabajos de corta duración.

En caso de caída, la polea ALF se bloquea rápidamente para detener la caída. Como las distancias de caída son extremadamente pequeñas, es muy poco probable que el usuario quede incapacitado. Sin embargo, si es necesario, se puede organizar fácilmente un rescate desde el nivel del suelo.

El ALF ha sido probado en el campo y en ciclos por más de 4000 usuarios sin perjudicar el rendimiento y con poco o ningún desgaste. El ALF ha sido sometido a exhaustivas pruebas de caídas, de acuerdo con CE EN360 y ANSI Z359.

La unidad se puede montar en un sistema de bucle continuo, utilizando una polea Prussik única grande (aluminio) [Código de pieza RP066B].

DESCRIPCIÓN

Información técnica

Compatible con diámetro de cuerda 11mm EN1891 Tipo A

Número de personas: 1

Material: Aluminio anodizado

Color: Púrpura

Peso (gramos)1200

Peso (onzas)42.3

Estándares aprobados

CE 0120 EN360

ANSI Z359

Notas

Requisitos de servicio:

Inmediatamente antes, durante y después del uso, realice inspecciones visuales del producto para garantizar que esté en condiciones de servicio y funcione correctamente. Además de las inspecciones visuales básicas realizadas por el usuario, el producto debe examinarse anualmente o con mayor frecuencia según la legislación local o la intensidad de uso. El mantenimiento debe ser realizado por el fabricante o una persona competente autorizada por el fabricante. Otros factores, como temperaturas extremas, humedad, efectos de productos químicos, óxido, cortes, abrasiones o la frecuencia de uso podrían afectar el intervalo de servicio requerido del equipo.