

Mosquetón Aluminio Tipo D Rosca 27kN Am'D SCREW-LOCK Black - Petzl

SKU: 3342540102460

Mosquetón asimétrico ligero

El mosquetón ligero y asimétrico Am’D está fabricado con aluminio. Tiene una forma en D especialmente adecuada para la conexión de los diversos aparatos tipo descensores o elementos de amarre de sujeción. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. El mosquetón Am’D está disponible en tres sistemas de bloqueo de seguridad: sistemas automáticos TRIACT-LOCK y BALL-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El Am’D se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato

DESCRIPCIÓN

ALUMINIO	ROSCA	27KN	8KN
MATERIAL	TIPO DE CIERRE	FUERZA EJE MAYOR	FUERZA EJE MENOR

7KN	25MM	EN 362 – NFPA 1983	NO	70G
FUERZA PUERTA ABIERTA	APERTURA PUERTA	NORMA INDUSTRIAL	NORMA DEPORTIVA	PESO

- Forma en D especialmente adecuada para la conexión de los aparatos tipo descensor o elemento de amarre de sujeción.
- Mosquetón de aluminio cuya ligereza reduce el peso del equipo transportado por el trabajador en altura.
- Se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.
- Facilita las manipulaciones:
  – Diseño interior fluido que limita el riesgo de punto estable y facilita la rotación del mosquetón.
  – Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetón.
- Perfil en H:
  – Asegura la mejor relación resistencia/ligereza.
  – Protege los marcados de la abrasión.
- Disponible en tres versiones de sistema de bloqueo de seguridad:
  – TRIACT-LOCK: bloqueo automático con apertura de triple acción.
  – BALL-LOCK: bloqueo automático con apertura de triple acción, con indicador de bloqueo.
  – SCREW-LOCK: bloqueo manual a rosca con indicador rojo visible cuando el mosquetón no está bloqueado.
- Disponible también en versión color negro (versiones TRIACT-LOCK y SCREW-LOCK) y en versión color dorado (versiones TRIACT-LOCK y BALL-LOCK).

Características

- Materiales: aluminio
- Certificaciones: CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use