

Polea simple con destorcedor PROSWIVEL SWIVABINER 1.1 22kN - CMC

SKU: 70068696283588

El SwivaBiner combina un eslabón giratorio, una polea y un mosquetón en un solo dispositivo compacto con una placa lateral de doble retención que se abre mientras la polea aún está unida al anclaje. En colaboración con Rock Exotica, CMC ofrece una polea SwivaBiner simple y doble, cada una certificada según los estándares NFPA. Son una excelente opción para sistemas de ventaja mecánica para izar y ascender, y funcionan bien en combinación con anclajes altos, trípodes y redirecciones. El SwivaBiner está patentado, probado en el tiempo, fabricado en los EE. UU. y presentado por dos empresas comprometidas con la calidad y el servicio

DESCRIPCIÓN

Peso del producto: 200 g (7,0 oz)

Tipo de polea: Polea simple

Material de la polea: Aluminio

Alto x Ancho: 112 x 51 mm (4,4 x 2,0 pulgadas)

Color de la polea: Negro

Uso técnico de la clasificación: NFPA

3 Sigma MBS 22 kN (4946 libras)

Características:

- La combinación de eslabón giratorio, polea y mosquetón reduce la longitud del sistema, lo que permite un mayor recorrido
- El mosquetón integrado con bloqueo automático es rápido, cómodo y fácil de usar.
- La polea de 1,1 ″ es compacta y liviana, eficiente para una variedad de aplicaciones.
- La placa lateral pivotante permite cargar la cuerda sin desconectarse del ancla.
- El botón de retención de doble acción evita la apertura accidental de la placa lateral

- La polea está montada sobre rodamientos de bolas sellados para una máxima eficiencia.
- El eslabón giratorio alinea la cuerda con la dirección de tracción.
- Diseño ergonómico para anclaje y carga con una sola mano
- Mecanizado CNC para una resistencia y peso óptimos.
- La placa frontal Prusik Minding evita enredos
- Poleas de doble polea equipadas con arraigo integrado
- Compatible con cuerda de hasta 13 mm (1/2 pulg.)
- Ideal para rescate, trabajos en altura y cuidado de árboles.
- Clasificado para uso técnico de NFPA
- Patentado, fabricado en EE. UU., probado en el tiempo y comprobado.

OPCIÓN	ARTÍCULO	PESO DEL PRODUCTO	TIPO DE POLEA	MATERIAL DE LA POLEA	ALTO X ANCHO	COLOR DE LA POLEA	CLASIFICACIÓN NFPA	3 MBS SIGMA
Polea SwivaBiner PMP de 1,1”	300435	200 gramos (7,0 onzas)	POLEA SIMPLE	ALUMINIO	112 X 51 MM (4,4 X 2,0 PULG.)	NEGRO	USO TÉCNICO	22 KN (4946 libras esterlinas)