

Descendedor Autofrenante SIR (con antipánico) - SINGING ROCK

SKU: 8595033344587

Robusto dispositivo polivalente de rápel y calado con sistema antipánico para uso en escalada industrial

EN 12841-C: carga máxima 225 kg , con cuerda estática 10-12 mm
EN 341-A: rango de carga 30-180 kg (longitud máxima de descenso 190 m), con cuerda estática de 11 mm Singing Rock STATIC R44 11.0
EN 795-B: para una persona, utilizando exclusivamente Lanyard WP
ANSI/ASSE Z359.4 -2013: para una persona (59-114 kg) con cuerda estática de 11 mm

DESCRIPCIÓN

- Peso: 365g
- cuerpo robusto y duradero
- para ser utilizado para acceso por cuerda o rescate durante la escalada industrial
- Al tirar del mango, el pulgar giratorio se suelta gradualmente y la cuerda se desliza
- tirando del mango hasta el fondo se activa el llamado sistema “antipánico” y se bloquea la cuerda
- Instalación sencilla e intuitiva de la cuerda (pictogramas ilustrados en el cuerpo del freno).
- El diseño simple permite un fácil control del dispositivo.
- La palanca metálica ha sido probada en condiciones industriales para una carga de 225 kg.
- cumple con la norma EN 341-A (rapel – rescate) – probado para cuerda SR Static R44 11.0
- cumple con EN 12841 (acceso por cuerda)
- cumple con el estándar ANSI norteamericano