

Chapa de Anclaje tipo D D-BOLT TYP 48 (AP-063-GE) para perno M16 Acero Inox - SKYLOTEC

SKU: 4030281018896

El punto de anclaje simple D-BOLT AP-TYP-48 ha sido probado y certificado según EN 795, CEN/TS 16415. Es de acero inoxidable 1.4401, está pintado de amarillo y ha sido especialmente desarrollado para su uso en subestructuras de acero. La subestructura de acero debe cumplir las cargas previstas de 14 kN como mínimo. Se fija con un tornillo hexagonal M16, arandela y tuerca (incluidos en el suministro). Se puede cargar en todas las direcciones y puede asegurar hasta tres personas con su EPI contra caídas.

DESCRIPCIÓN

– Punto de anclaje único, especial para superficies de acero
– Fijación con perno hexagonal M16, arandela y tuerca (incluidos en el suministro), AK 1, homologado para 3 personas
– Carga Máxima: 500kg
– Certificación: EN795

Punto de anclaje simple sobre acero
Nombre del producto: D-BOLT AP TIPO 48

Material: Acero inoxidable 1.4401, pintado de amarillo

Certificaciones: EN 795:2012 TIPO A, ANSI/ASSE Z359.18-2017 y CEN/TS 16145:2013
Homologación para: 3 personas al mismo tiempo

Superficie de fijación: acero
Espesor mínimo: 5 mm, la estática de la estructura debe estar diseñada para 14 kN
Tamaño de la placa base: 101 x 46 x 80 mm
Espaciado entre agujeros: 113 x 113 mm
Elementos de fijación: Perno M16. Tuercas y arandelas
Tipo de fijación: Atornillado