

Cabo de Posicionamiento regulable FINCH+ 2m - CLIMBING TECHNOLOGY

SKU: 8057733306277

Cordino polivalente para trabajos en altura. Certificado para usos como cordino para trabajos de posicionamiento regulable EN 358, anclaje provisional EN 795-B y linea de vida horizontal EN 795-C / TS 16415-C. El dispositivo es acorde a todo lo pedido por la norma EN 12841-C para utilizarlo como descensor a excepción de los puntos 4.1.2 y 4.1.3 que no se han considerado*.

DESCRIPCIÓN

Características principales:

dotado de regulador con palanca de mando para un deslizamiento continuado y fluido (sin tirones) sobre la cuerda. Una vez soltada la palanca, el regulador se bloquea en la posción. Permite recuperar y soltar cuerda de forma fácil aún estando bajo tensión;
utilizado conforme a la EN 358, como cordino de posición, puede conectarse a los enganches laterales y a la anilla ventral de un arnés integral;
utilizado conforme a la EN 795-B, como anclaje temporal, tiene que estar posicionado alrededor de una estructura de forma y resistencia adecuadas ;
utilizado conforme a la EN 795-C, se puede utilizar para la creación de una línea de vida temporal de un solo tramo o con tramos múltiples ;
las longitudes a partir de 5 m cumplen con la especificación técnica TS 16415-C que permite que la línea de vida de tramos múltiples sea utilizada por varios usuarios al mismo tiempo;
utilizado conforme a la EN 12841-C*, se puede utilizar para descenso por la línea de anclaje .

*EN 12841-C:
NOTA TECNICA.
El dispositivo cumple todos los requisitos de la norma EN 12841:2006-C (Descensor). Solo los puntos 4.1.2 (Compatibilidad) y

4.1.3 (Prevención a la apertura) no se han considerado ya que existe una incompatibilidad entre los requisitos de la EN 358 (dispositivo sin apertura) y los de la EN 12841-C (dispositivo con apertura manual).

Este producto incluye el conector al regulador (PILLAR SG / PILLAR TG).

NORMAS E INFORMACIÓN ADICIONAL

EN 358:2018

EN 795:2012-B/C

EN 12841:2006-C*

TS 16415:2013-C