

Bloqueador - Ascendedor de puño QUICK ROLL con polea (Izquierdo) - Skylotec

SKU: 8053841302972

Robusto bloqueador con empuñadura ergonómica, sistema patentado de desbloqueo con una sola mano y leva de acero resistente al desgaste para un ascenso seguro por cuerda en las condiciones más duras.

Para un ascenso seguro por cuerda en las condiciones más duras.

Recubrimiento ergonómico de la empuñadura para un ascenso por cuerda eficaz y una gran resistencia al desgaste
Las levas de acero resistentes al desgaste.
Levas de acero resistentes al desgaste con dentado especial para un agarre seguro incluso con cuerdas sucias o heladas
Aberturas de tope versátiles, sistema patentado de desbloqueo con una sola mano y diseño de leva a prueba de vuelcos.

DESCRIPCIÓN

Este modelo de bloqueador cuenta con un revestimiento ergonómico de la empuñadura que mejora la eficacia de la tracción al tiempo que garantiza una gran resistencia al desgaste. La palanca de apertura de la leva puede accionarse cómodamente con una sola mano, mientras que el sistema de desbloqueo patentado se activa con un solo movimiento hacia abajo (Fig. A-B-C). Las levas de acero están fabricadas con una tecnología especial que aumenta la resistencia al desgaste. Su dentado preciso evita el desgaste de la cuerda, pero proporciona un agarre fiable y facilita el ascenso por la cuerda. Tres rebajes evitan la acumulación de suciedad y permiten un uso eficaz incluso en condiciones exigentes, como cuerdas sucias o heladas. Además, el bloqueador cuenta con dos aberturas de tope para un uso versátil y un sistema de leva a prueba de inclinación.

Cumplimiento de la UIAA: Si
Diámetro máximo de la cuerda / EN 567: 13 mm
Diámetro máximo de la cuerda / EN 12278: 13 mm
Diámetro máximo de la cuerda / EN 12841: 13 mm
Diámetro mínimo de la cuerda / EN 567: 8 mm

Diámetro mínimo de la cuerda / EN 12841: 10 mm

Límite de carga de trabajo en kn: 20 kN

Material: Aluminio

Tipo de ascensor: Bloqueador de mano

Vida útil máxima: 30 años

Anchura del producto: 9.30 cm

Normas: EN 567:2013, EN 12841:2006/B

Peso bruto: 0.26 kg