

Elemento de amarre BULLNOSE cowtail cuerda dinámica 11mm x 76cm x 2 simétricos - CMC

SKU: 201860

Diseñado para lograr la máxima versatilidad, el cordón de punta redondeada dinámico de CMC es una excelente herramienta multipropósito para trabajos con cuerdas en ángulos altos y un equipo esencial para el profesional técnico. Ideal para acceso con cuerdas, cenador, rescate y vía ferrata.

El Bullnose está certificado como cordón para EPI según EN 354. Se superpone de forma única en la conexión del arnés para mitigar fallas al cargar de extremo a extremo, lo que agrega redundancia con respecto a los cordones de estilo tradicional “V”. Dos patas de 30″ (76 cm) lo hacen especialmente eficiente para conectarse a múltiples puntos de anclaje y administrar múltiples equipos. Envolviendo las estructuras y conectándose a sí mismo o al arnés, el Bullnose sobresale en posicionamiento y progresión. El lazo central “nariz” del Bullnose añade otro punto de conexión para este fin o para bolsas y equipos de flejado cortos.

DESCRIPCIÓN

Diámetro 11 mm (7/16)

Peso 211 g (0,47 lb)

Longitud 30 pulgadas (76 cm)

Certificación EN 354

MBS 22 kN (4946 lbf)

Las terminaciones cosidas en cada extremo incluyen dedales para mantener la integridad del bucle y evitar la carga cruzada. Los dedales en el extremo del arnés están dimensionados para una fijación segura a enlaces rápidos como el Enlace rápido del trapecio Kong mientras que los dedales en el extremo sin arnés están dimensionados para conectores. Los dedales son extraíbles y se proporcionan dos dedales grandes adicionales con cada punta redondeada.

Construido a partir de una cuerda dinámica Teufelberger Apex de 11 mm con un núcleo tratado en seco, el Bullnose ofrece un manejo flexible, alta durabilidad y excelente anudabilidad. Es fácil de manipular y cargar en dispositivos como un elevador de pecho. Cada Bullnose se ensambla utilizando una cuerda relajada para minimizar las variaciones, torsiones y encogimientos con el tiempo. Fabricado en EE. UU. con costura automatizada para un patrón de puntada repetible, el Bullnose se inspecciona al 100 % y se toman muestras de cada lote y se prueba su resistencia para su validación.

El Dynamic Bullnose está diseñado para alcanzar su longitud especificada de 30″ cuando se aplica una carga de 10 kg de acuerdo con EN 354.

Características:

Herramienta multiusos y EPP para acceso con cuerdas, cenador, rescate y vía ferrata
Elemento clave para trabajar la cuerda y la progresión vertical, que incluye:
Posicionamiento laboral
Ayuda a la escalada
Pasando una desviación
Conexión a anclajes
Fijación a líneas altas
Equipo de amarre
Rescates y recogidas
El diseño superpuesto mitiga las fallas de extremo a extremo y agrega redundancia sobre los cordones “V”
Dos patas de 30″ (76 cm) para gestionar múltiples conexiones y equipos
Se envuelve alrededor de las estructuras y se conecta a sí mismo o al punto de fijación del arnés
El lazo central “nariz” del Bullnose agrega un punto de conexión, paquetes de correas cortas y bolsas
Terminaciones cosidas con dedales para mantener la integridad del bucle y la posición del conector
Viene con 2 dedales pequeños en el extremo del arnés, 2 dedales grandes en el extremo que no es del arnés y 2 extras (grandes)
La cuerda dinámica Apex de 11 mm con núcleo tratado en seco ofrece un excelente manejo y durabilidad
Construido con cuerda relajada, 100% inspeccionado y resistencia probada en cada lote
Marcado CE, certificado según las normas EN como cordón según EN 354