

Cola de Vida - NANOLINK FLEX Y dos cintas con conector aluminio 90.1.8 mts EN SKYLOTEC

SKU: 4030281319214

Elemento de amarre compacto y resistente con absorbedor de energía integrado para 50–150 kg – diseñado para ofrecer la máxima seguridad en cualquier entorno

DESCRIPCIÓN

- Absorbedor de energía compacto y ergonómico para usuarios de 50 a 150 kg
- Materiales altamente resistentes a la abrasión para una larga vida útil en condiciones extremas
- Ensayado para bordes afilados

La serie de elementos de amarre NANOLINK establece un nuevo estándar en protección anticaídas y ha sido desarrollada para los entornos más exigentes. Su absorbedor de energía compacto y ergonómico protege de forma fiable a usuarios de 50 a 150 kg, cubriendo una brecha de seguridad que muchos equipos convencionales dejan abierta. Los materiales resistentes al desgaste garantizan una durabilidad prolongada incluso en condiciones extremas. Las diferentes variantes con conectores según EN 362 permiten una adaptación flexible a las necesidades del usuario. NANOLINK combina libertad de movimiento, robustez y seguridad sin concesiones – para los profesionales que confían en su equipo a cualquier altura.

Diamentro de la cuerda de la cuerda: 25.00 mm

Fuerza de impacto: 6.00 kN

Gaza de rescate: No

Indicador de caída: Si

Lavado a mano: 40 °C

Pasa usar en el SEAL PAC: Si

Vida útil máxima: 10 años

Áreas de aplicación: Trabajar en espacios confinados, Trabajos en mástiles y torres, Andamiaje, Tecnología de acceso mediante cuerdas

Temperatura mínima: -35 °C

Temperatura máxima: 45 °C

Apto para bordes: Si

Material: Acero, Aluminio, Poliéster, Dyneema

Fuerza mínima: 22.00 kN

Normas: EN 355:2002, RFU PPE-R/11.063, RFU PPE-R/11.074

Conector: FS90 ALU

Longitud del producto: 1.80 m

Longitud del cordon: 1.80 m

Peso neto: 1.73 kg

Peso bruto: 1.88 kg