

Cabo de Posicionamiento regulable – FINCH + ADVANCE 2 m con conector SKYLOTEC

SKU: 8053841301623

Cordón multiusos, regulador para deslizamiento suave, para posicionamiento y rappel

DESCRIPCIÓN

Guía de cuerda suave: el controlador con palanca de control permite un deslizamiento suave y bloquea la posición de forma segura cuando se suelta
Uso versátil: Puede utilizarse como dispositivo de posicionamiento (EN 358), dispositivo de anclaje temporal (EN 795-B) y cuerda guía temporal (EN 795-C)
Opción multiusuario: longitudes desde 5 m según TS 16415-C para uso simultáneo por varios usuarios, también aptas para rappel según EN 12841-C

Este cordón multiusos para trabajar en altura es extremadamente versátil y cumple con varias normas: EN 358 (posicionamiento de trabajo), EN 795-B/C (dispositivos de anclaje temporales y cables guía horizontales) y en gran medida EN 12841-C (dispositivo descendente)*.

Equipado con un regulador de palanca de control, permite un deslizamiento controlado y sin sacudidas de la cuerda. Tan pronto como se suelta la palanca, el sistema se bloquea automáticamente. Reapretar o soltar es posible sin ningún problema, incluso bajo tensión.

Se puede fijar a los puntos de fijación laterales y ventrales de un arnés de cuerpo completo. Cuando se utiliza como dispositivo de anclaje temporal (EN 795-B), se enrolla alrededor de una estructura portante. Con una longitud de 5 m, también cumple con la norma TS 16415-C y es adecuado como cuerda guía horizontal para varios usuarios simultáneos. También se puede utilizar como sistema de guía de cables temporal de acuerdo con la norma EN 795-C. Este cordón multiusos para trabajar en altura es

extremadamente versátil y cumple con varias normas: EN 358 (posicionamiento de trabajo), EN 795-B/C (dispositivos de anclaje temporales y cables guía horizontales) y en gran medida EN 12841-C (dispositivo de descenso)*.
Equipado con un regulador de palanca de control, permite un deslizamiento controlado y sin sacudidas de la cuerda. Tan pronto como se suelta la palanca, el sistema se bloquea automáticamente. Reapretar o soltar es posible sin ningún problema, incluso bajo tensión.

Se puede fijar a los puntos de fijación laterales y ventrales de un arnés de cuerpo completo. Cuando se utiliza como dispositivo de anclaje temporal (EN 795-B), se enrolla alrededor de una estructura portante. Con una longitud de 5 m, también cumple con la norma TS 16415-C y es adecuado como cuerda guía horizontal para varios usuarios simultáneos. También se puede utilizar como sistema de guía de cuerda temporal de acuerdo con la norma EN 795-C.*Nota sobre EN 12841-C: El dispositivo cumple todos los requisitos de esta norma con excepción de los puntos 4.1.2 (compatibilidad) y 4.1.3 (protección de apertura), ya que una apertura, como lo exige EN 12841-C, no está prevista en el diseño de dispositivos de acuerdo con EN 358.

- Áreas de aplicación

  Trabajando en mástiles y torres

- Indicador de caída

  No

- Diámetro de la cuerda del cordón

  11,00 mm

- Vida útil máxima

  10 años

- Utilizable en SEAL PAC

  No calificado

- Temperatura mínima

  -30 °C

- Temperatura máxima

  40 °C

- Material

Acero, aluminio, poliamida

- Normas

  CEN/TS 16415:2013, EN 358:2018, EN 795:2012/B/C, EN 12841:2006/C

- Número de clase E

  40-21-08-13

- Número de arancel aduanero

  56090000

- Cordón largo

  2,00 m

- Color

  Negro

- Peso neto

  0,69 kg

- Peso bruto

  0,69 kg