

Cabo de Posicionamiento regulable simple asimetrico - TUNER PRO 1,3 mts SKYLOTEC

SKU: 8053841303030

Cordón único ajustable para acceso con cuerdas, trabajo en altura y rescate. Ideal para posicionamiento en suspensión, en sistemas de detención de caídas o para crear anclajes.

DESCRIPCIÓN

El cordón ajustable está especialmente diseñado para trabajar con cuerdas, en altura y para operaciones de rescate y puede utilizarse como cordón para posicionamiento y sujeción en el trabajo de acuerdo con EN 358 o para crear dispositivos de anclaje de acuerdo con EN 795-B y CEN TS 16415 para dos operadores. A pesar de sus dimensiones compactas y su bajo peso, ofrece una de las cargas de trabajo más altas del mercado.

En el corazón del sistema se encuentra un regulador innovador con un sistema móvil patentado que garantiza un bloqueo inmediato y seguro de la cuerda, independientemente de la forma del elemento de conexión compatible con EN 362 utilizado. La geometría especial del regulador permite un ajuste preciso y suave de la longitud de la cuerda. La correa se puede soltar intuitivamente con una sola mano: simplemente sostenga el regulador y presione el botón de liberación, incluso bajo una carga ligera.

La cuerda de retención está equipada con una cuerda ligera, flexible y de 9,6 mm de espesor según la norma EN 1891-A, diseñada para un uso intensivo. El regulador se puede fijar directamente al dispositivo de anclaje o al arnés, según las necesidades. El montaje en el arnés acerca el controlador al usuario, lo que facilita realizar ajustes incluso cuando el dispositivo de anclaje está fuera de su alcance. Además, el sistema tiene un ojal elástico en el extremo para asegurar el lado libre de la cuerda durante el uso y se puede combinar con protectores de cuerda.

- tamaño compacto, bajo peso y altas cargas de trabajo;

- ajuste de longitud suave y preciso;
- Cuerda EN 1891-A de 9,6 mm diseñada para uso intensivo;
- posicionamiento reversible del ajustador sobre el anclaje o sobre el arnés;
- compatible con cualquier conector EN 362.

Áreas de aplicación

Trabajos en mástiles y torres, Arboristas, Andamios, Rescate, Acceso con cuerdas

Diámetro de la cuerda del cordón: 9,60 mm

Vida útil máxima: 10 años

Utilizable en SEAL PAC: Sí

Temperatura mínima: -30 °C

Temperatura máxima: 50 °C

Material: Aluminio, poliamida

Normas: EN 358:2018, EN 795:2012/B

Color: Naranja, Negro

Peso neto: 0,23 kg

Peso bruto: 0,31 kg