

Arnés Eólico anticaídas AMPURI WIND talla M-L SKYLOTEC

SKU: 4030281318729

Arnés ergonómico de detención de caídas y posicionamiento en el trabajo con punto de fijación para trepar y sentarse con doble certificación y protección de espalda reforzada y resistente a la abrasión – diseñado para trabajar en turbinas eólicas, postes y escaleras.

DESCRIPCIÓN

AMPURI WIND es la versión especializada para aerogeneradores – diseñada para subidas estrechas y condiciones ambientales adversas. La placa posterior resistente a la abrasión protege de forma fiable las correas contra el desgaste de escaleras y estructuras, mientras que el diseño ergonómico garantiza un alto confort y libertad de movimiento. Ideal para técnicos en energía eólica que confían en seguridad, estabilidad y funcionalidad duraderas. Certificado según EN 361, EN 358 y EN 813, el AMPURI WIND ofrece la máxima fiabilidad en todas las aplicaciones.

- Innovador arnés de detención de caídas con punto de sujeción combinado para trepar y sentarse, doble certificación y código de colores para máxima seguridad
- Diseño ergonómico con acolchado móvil y transpirable para reducir la tensión en la espalda y el traumatismo por suspensión
- Protección trasera resistente a la abrasión para una vida útil más larga en estructuras de torres confinadas y escaleras de escalada
- Prácticos bucles y ganchos de apoyo para una organización eficiente de materiales y herramientas

número de artículo	tamaño	altura corporal	circunferencia de la cadera	circunferencia de la pierna

G-2000-WS/M	SM	140-165 cm	80-110 cm	41-85 cm
G-2000-WM/L	ML	165-185 cm	86-116 cm	44-88 cm
G-2000-WL/XL	L-XL	185-200 cm	100-148 cm	50-94 cm

Ajuste de hebillas: Ajuste de hebillas piernas, Ajuste de hebillas caderas, Ajuste de hebillas hombros

Áreas de aplicación: Trabajar en espacios reducidos, Trabajar en mástiles y torres, Plataformas móviles

Hebillas: Haga clic en la hebilla

Vida útil máxima: 10 años

Temperatura mínima: -35 °C

Temperatura máxima: 65 °C

Puntos de fijación: Punto de fijación de poliamida esternal, Punto de fijación de aluminio dorsal, Punto de fijación de aluminio lateral, Punto de fijación de poliamida de sujeción, Punto de fijación de poliamida de arnés de asiento, Punto de fijación de poliamida de protección de escalada

Características del arnés: Anillo de estacionamiento con cordón, placa de viento, bucles de engranajes de alta resistencia

Relleno: Acolchados para hombros, Acolchados para piernas, Acolchado para espalda

Material: Aluminio, poliamida, poliéster, nailon, varios, poliuretano termoplástico, PVC

Estándares: EN 358:2018, EN 361:2002, EN 813:2024

Número de clase E: 40-21-04-01

Altura mínima del cuerpo: 165 cm

Altura máxima del cuerpo: 185 cm

Número de bucles de material 15 kg: 2

Peso neto: 1,80 kg

Peso bruto: 2,10 kg