

Descendedor Autofrenante Lory Pro - Reg ISP (con antipánico) - Skylotec

SKU: 4030281280163

LORY es un robusto dispositivo de descenso y frenado. Sus diversas áreas de aplicación hacen del Lory un compañero fiable para trabajos con cuerda de seguridad y rescate (rapelar con una carga de hasta 225 kg). El LORY se utiliza para el posicionamiento de trabajo, como dispositivo de contención en los bordes de tejados o losas, como anclaje temporal o para la detención de caídas en sistemas de cables flexibles. Con el LORY, la persona que se asegura puede dar y recoger cuerda fácilmente. Si se utiliza el dispositivo de forma correcta, se bloquea automáticamente en caso de caída. El modelo LORY PRO con el libre movimiento de su leva es el dispositivo ideal para aplicaciones industriales. Está equipado con un asa de descenso que garantiza un rápel seguro y controlado. La función de doble parada lo bloquea si se tira del asa demasiado en caso de pánico y proporciona una mayor seguridad.

Registro I.S.P. EPP2008

DESCRIPCIÓN

NORMAS	DIN EN 12841-C:2006,DIN EN 15151-1:2012,DIN EN 341-2A:2011,EN 795/B:2012
PESO BRUTO	0.39
PESO NETO	0.39 kg
ÁREAS DE APLICACIÓN	Energía eólica, Parqeus de aventura, Personal de rescate, Poda en altura, Técnica de acceso con cuerda / Aparejos
DIAMETRO CUERDAS	10 mm. a 12 mm.
TEMPERATURA MÍNIMA	-20 °C
TEMPERATURA MÁXIMA	60 °C
VIDA ÚTIL MÁXIMA	30 años