

Descendedor CREEL BAILOUT SYSTEM para evacuacion personal con cuerda cocida 7,5 mm x 15 mts (Technora) NFPA PMI

SKU: 767719044021

Un kit de rescate compacto para bomberos, que cumple con la norma NFPA, diseñado para una evacuación rápida cuando cada segundo cuenta. Con el anclaje PMI® Clinch, la línea de escape Element y el dispositivo de descenso Cast, este sistema garantiza una salida segura y controlada de estructuras elevadas bajo calor y estrés extremos.

DESCRIPCIÓN

Kit de rescate completo que cumple con la norma NFPA.
Diseño compacto y listo para desvíos
La línea de escape Element resiste 930 °F.
Dispositivo de control de descenso con parada automática
El anclaje Clinch admite múltiples métodos de anclaje.
Bolsa de emergencia resistente de Cordura®
Diseñado para garantizar la fiabilidad y la disponibilidad de los bomberos.

Peso: 35,31 lb (16,01 kg), 45,31 lb (20,55 kg)

Tipo: Línea de escape Element, línea de escape Element con bucle cosido

Longitud: 45 pies (15M)

Terminación: lazo cosido (compatible con Halligan)

El sistema de escape personal PMI® Creel es una solución completa para bomberos y rescatistas. Diseñado para un despliegue rápido en situaciones de riesgo vital, combina resistencia, fiabilidad y portabilidad compacta.
Cada sistema incluye:

Anclaje PMI® Clinch : Fabricado en aluminio de alta resistencia con punta de acero, diseñado para un anclaje rápido y seguro a elementos estructurales como marcos de ventanas o repisas.

Línea de escape Element PMI® de 7,5 mm : núcleo y revestimiento de Technora® con una resistencia al calor y a la abrasión excepcionales, soportan hasta 500 °C (930 °F).

Dispositivo de descenso PMI® Cast : diseño sencillo, sin piezas móviles y con función de parada automática para un descenso suave y controlado.

Mosquetón ProClimb® NFPA 2500 : cierre automático de doble acción para una conexión fiable entre los componentes.

Bolsa de emergencia : bolsa resistente de Cordura® con cierre de velcro®, que cabe en el equipo de protección para un acceso rápido.

Todos los sistemas cumplen con los estándares de la NFPA 2500 (1983) Edición 2022 y se someten a pruebas de campo para garantizar su rendimiento en las condiciones de rescate más exigentes.

Dimensiones
6 × 9,5 × 3,5 pulgadas

Fuerza de la cuerda
22,2 kN (4987 lbf)

Material de cuerda
Revestimiento/núcleo Technora®