

Cinta express de dyneema SALTO UL 12 cm gris/azul - SKYLOTEC

SKU: 8053841304211

Cinta exprés de dimensiones compactas, ligera y polivalente, ideal para alpinismo y escalada deportiva.
Mosquetones con nariz snag-free y zonas de cntacto reforzadas para una mayor duración
Cinta ligera y resistente en UHMWPE de 11 mm
Soporte FIXDRAW en el mosquetón inferior para evitar la rotación y proteger la cinta

DESCRIPCIÓN

Cinta exprés de dimensiones compactas, ligera y polivalente. Caracterizada por un diseño dinámico y moderno, es perfecta para el alpinismo y la escalada deportiva en general.

Características principales:

forma snag free pensada para tener una mayor libertad a la hora de insertar la cuerda en el mosquetón;
zona de contacto reforzadas entre mosquetones y anclaje o cuerda para garantizar una mayor duración del mosquetón en el caso se utilice de forma intensa;
sección variable del cuerpo del mosquetón para una relación peso/resistencia excelente;
amplia apertura y elevada resistencia a la rotura;
perfil exterior e interior sin discontinuidades para evitar enganches;
cinta ultraligera en polietileno de altísimo peso molecular (UHMWPE);
soporte de posicionamiento Fixdraw en el mosquetón inferior, que previene la rotación durante el uso y protege la cinta del desgaste.

Componentes:

SALTO S
SALTO B

EXTENDER UL

FIXDRAW

Actividad: Escalada deportiva, Escalada en vías largas

Configuración de las cintas exprés: Mosquetones full gate

Temperatura mínima: -30 °C

Temperatura máxima: 40 °C

Cumplimiento de la UIAA: Si

Resistencia eje mayor mosquetón superior: 23 kN

Resistencia gatillo abierto mosquetón superior: 7 kN

Resistencia eje menor mosquetón superior: 7 kN

Resistencia eje mayor mosquetón inferior: 23 kN

Resistencia gatillo abierto mosquetón inferior: 7 kN

Resistencia eje menor mosquetón inferior: 7 kN

Abertura mosquetón inferior: 21 mm

Abertura mosquetón superior: 20 mm

Ajuste de forma: Key Lock

Material: Aluminio, UHMWPE (ultra-high molecular weight polyethylene)

Longitud de la cinta: 12 cm

Resistencia mínima a la tracción cinta: 22.00 kN

Peso neto: 0.10 kg

Peso bruto: 0.14 kg