

Mosquetón Aluminio Tipo B Rosca MORFO BG 24kN - SKYLOTEC

SKU: 8053841303726

Mosquetón ergonómico en aleación ligera con sistema de cierre Brilock (BG), ideal para reuniones y conexiones difíciles en escalada y alpinismo.
Ofrece la sencillez de utilización de un cierre de rosca unida a la seguridad de un bloqueo automático
Modalità Neutral que previene aperturas accidentales durante el uso, modalidad Open para realizar maniobras
Forma de D para una distribución excelente de las cargas y nariz snag-free para insertar fluidamente cualquier anclaje
Diseño ergonómico y zonas reforzadas para una larga duración

DESCRIPCIÓN

Mosquetón ergonómico en aleación ligera con sistema de cierre Brilock (BG). Ligero forjado en caliente, es ideal para montar las reuniones, para unirlas y para conexiones críticas (ej. cinta para asegurarse, nudos de autobloqueo, puntos de anclaje lejos de la vista etc.).

Características principales:

dotado de cierre Brilock (BG) une el uso fácil de un gatillo con rosca a la seguridad añadida de un bloqueo automático;
en el modo Neutral el gatillo está cerrado y la rosca del seguro puede girar sin que éste se abra evitando de esta manera el riesgo de aperturas accidentales debidas a vibraciones, roces, golpes etc.
en el modo Open la rosca del segura se queda abierta para facilitar las maniobras;
forma a D para garantizar una distribución óptima de las cargas durante los usos monodireccionales (ej. reuniones, conexiones con dispositivos etc.);
forma snag free de la nariz del mosquetón pensada para tener la máxima libertad en lainserción en qualquier tipo de anclaje;
forma curvada del cuerpo para una excentente empuñadura durante su utilización;
zonas de contacto con el anclaje y la cuerda renforzadas para garantizar la máxima duración del mosquetón encasos de usos intensos;
sección variable para una excelente relación peso/resistencia;
amplia apertura y resistencia a elevadas cargas;

perfil exterior e interior sin discontinuidad para evitar enganches;

diseño dinámico y moderno.

ALUMINIO	**ROSCA**	**24KN**	**7KN**
MATERIAL	TIPO DE CIERRE	FUERZA EJE MAYOR	FUERZA EJE MENOR

7KN	18MM	EN 362	EN 12275	50G
FUERZA PUERTA ABIERTA	APERTURA PUERTA	NORMA INDUSTRIAL	NORMA DEPORTIVA	PESO