

Mosquetón Aluminio HMS Rosca HMS LEGER BGL 22kN - SKYLOTEC

SKU: 8053841307922

Mosquetón HMS ligero con sistema de cierre Brilock (BG) y sistema ACL, ideal para conexiones críticas en escalada y alpinismo.

Ofrece la sencillez de un mosquetón con cierre de tornillo unida a la seguridad de un cierre automático
Modo Neutro que previene aperturas accidentales durante el uso, modo Open para ejecutar las maniobras
Indicado para el uso con dispositivos de aseguración
Perfil de doble T acentuado para una excelente relación peso/resistencia
Zona de contacto con la cuerda y dispositivos mejorada para usos intensivos

DESCRIPCIÓN

Mosquetón HMS compacto y ligero con cierre de tornillo Brilock y sistema ACL, pensado para escalada tradicional, deportiva y para alpinismo en general.

Características principales:

dotado de sistema de cierre Brilock (BG) que une la sencillez de uso de un gatillo con cierre de tornillo y la seguridad suplementaria de un bloqueo automático;
en la modalidad Neutral el mosquetón está cerrado y el tornillo gira libremente sobre si mismo sin que el gatillo se abra evitando de esta manera, el riesgo de apertura accidental como consecuencia de vibraciones, roces, golpes etc.
en la modalidad Open el gatillo se queda abierto para facilitar le ejecución de las maniobras;
ideal para montar reuniones, para conectarlas y para conexiones difíciles (ej. Daisy de aseguramiento, nudos de autobloqueo, puntos de anclaje fuera del radio de visión etc);
amplio espacio interior para utilizar el nudo medio ballestrinque;
realizado en aleación ligera forjada en caliente y anodizada;
perfil en forma de doble T acentuado, para mejorar la relación peso/resistencia;
zona de contacto con cuerda y dispositivos de sección circulas para garantizar prestaciones y durabilidad aún en caso de usos intensivos;

forma snag free de la nariz pensada para dar máxima libertad a la hora de insertar el mosquetón en el seguro;

cierre catch-free que evita engaches accidentales durante el uso;

sistema ACL que permite fijar el mosquetón al arnés previniendo el riesgo de carga sobre un eje menor.

ALUMINIO	**ROSCA**	**22KN**	**7KN**
MATERIAL	TIPO DE CIERRE	FUERZA EJE MAYOR	FUERZA EJE MENOR

7KN	**22MM**	**EN 362**	**EN 12275**	**60G**
FUERZA PUERTA ABIERTA	APERTURA PUERTA	NORMA INDUSTRIAL	NORMA DEPORTIVA	PESO