

Cinta express de dyneema MORFO SET UL PRO 12 cm azul/naranjo - SKYLOTEC

SKU: 8053841304150

Cinta exprés ergonómica, performante y robusta, ideal para escalada deportiva de alto nivel y usos intensos.
Mosquetón con nariz snag free, con gatillo recto y gatillo inferior modelado para una fácil inseción de la cuerda
Cinta ultraligera en UHMWPE de anchura variable (25/16 mm)
Soportes FIXBAR y FIXDRAW para prevenir la rotación del mosquetón y proteger la cinta

DESCRIPCIÓN

Cinta exprès ergonómica, de altas prestaziones y robusta compuesta por mosquetones forjados en caliente y cinta cónica en UHMWPE. Idea para escalada deportiva de alto nivel, para usos intensos y para trabajar el proprio límite en vìas. Caracterizada de un diseño dinánico y moderno, es una de las mas ligeras de la categoría.

Características principales:

forma snag free de la nariz pensada para tener una mayor libertad a la hora de insertar la cuerda en el mosquetón;
mosquetón superior con gatillo recto dotado de entalle diagonal ergonómico para mejorar la apertura;
mosquetón inferior con leva modelada, forjada en caliente, que permite, una perfecta inserción de la cuerda en situaciones difíciles;
forma curvada de la espalda para una excelente empuñadura durante el uso;
zona de contacto reforzadas entre mosquetones y anclaje o cuerda para garantizar una mayor duración del mosquetón en el caso se utilice de forma intensa;
cinta ultraligera de anchura variable (25/16 mm) en polietileno de altísimo peso molecular (UHMWPE);
grosor de la cinta reducido que la hace muy flexible y poco voluminosa;
soporte de posicionamiento FIXBAR en el mosquetón superior que impide la rotación alrededor de la cinta y/o del anclaje evitando posibles cargas transversales sobre el eje menor;
soporte de posicionamiento Fixdraw en el mosquetón inferior, que previene la rotación durante el uso y protege la cinta del

desgaste.

Componentes:

MORFO S
MORFO B
EXTENDER UL PRO
FIXBAR
FIXDRAW

Actividad: Escalada deportiva, Escalada en vías largas

Configuración de las cintas exprés: Mosquetones full gate

Temperatura mínima: -30 °C

Temperatura máxima: 40 °C

Cumplimiento de la UIAA: Si

Resistencia eje mayor mosquetón superior: 24 kN

Resistencia gatillo abierto mosquetón superior: 7 kN

Resistencia eje menor mosquetón superior: 9 kN

Resistencia eje mayor mosquetón inferior: 23 kN

Resistencia gatillo abierto mosquetón inferior: 7 kN

Resistencia eje menor mosquetón inferior: 7 kN

Abertura mosquetón inferior: 22 mm

Abertura mosquetón superior: 21 mm

Ajuste de forma: Key Lock

Material: Aluminio, UHMWPE (ultra-high molecular weight polyethylene)

Longitud de la cinta: 12 cm

Resistencia mínima a la tracción cinta: 22.00 kN

Peso neto: 0.11 kg

Peso bruto: 0.15 kg