

Mosquetón Aluminio Oval Rosca OBX SG 24 kN - SKYLOTEC

SKU: 8053841302682

Mosquetón ovalado en aleación ligera con cierre de rosca, ideal como conexión en maniobras de cuerda en alpinismo y escalada.
Forma ovalada para una posición excelente de dispositivos y cuerdas
Parte porterior curvada para una buena apertura de la palanca y facilitar la manipulación
Perfil estudiado para mejorar el deslizamiento de la cuerda y la resistencia al desgaste

DESCRIPCIÓN

El OBX SG es un mosquetón ovalado con cierre de bloqueo, fabricado en aluminio forjado en caliente y provisto de un mecanismo de bloqueo por tornillo. Es adecuado para una amplia gama de aplicaciones de escalada, cuerdas y trabajos en los que el equipo, las cuerdas o los elementos de conexión deben colocarse con precisión y guiarse de forma fiable.

Gracias a su forma ovalada, el mosquetón favorece una alineación uniforme de las cuerdas y el equipo. Especialmente con dispositivos que tienen una sección transversal más ancha —como poleas, ascensores o dispositivos de retención de caídas—, la forma garantiza un posicionamiento ordenado dentro del mosquetón. La parte trasera curvada y la apertura de la puerta de 22 mm facilitan el enganche y desenganche y garantizan un manejo cómodo durante el uso.

Las zonas de contacto reforzadas mejoran el deslizamiento de la cuerda y aumentan la resistencia al desgaste. El cierre Catch-Free reduce los molestos enganches al enganchar y desenganchar cuerdas, dispositivos o puntos de anclaje. Con una carga de rotura de 24 kN en sentido longitudinal, 12 kN en sentido transversal y 7 kN con la lengüeta abierta, el OBX SG es una solución robusta para aplicaciones profesionales. El mosquetón cuenta con la certificación EN 362:2004/B y EN 12275:2013/B.

ALUMINIO	**ROSCA**	**24KN**	**12KN**
MATERIAL	TIPO DE CIERRE	FUERZA EJE MAYOR	FUERZA EJE MENOR

				
7KN	22MM	EN 362	EN 12275	80G
FUERZA PUERTA ABIERTA	APERTURA PUERTA	NORMA INDUSTRIAL	NORMA DEPORTIVA	PESO