

Evacuador Milan 2.0 - Skylotec

Desde hace más de una década, **el MILAN 2.0** es el dispositivo de salvamento estándar en muchos sectores de la industria. El freno controlado por fuerza centrífuga mantiene la velocidad constante de 0,9 m/s durante todo el proceso de descenso.

DESCRIPCIÓN

Desde hace más de una década, **el MILAN 2.0** es el dispositivo de salvamento estándar en muchos sectores de la industria. El freno controlado por fuerza centrífuga mantiene la velocidad constante de 0,9 m/s durante todo el proceso de descenso y permite salvamentos rápidos y seguros en ambas direcciones, agilizando la evacuación. Afronta sin problemas alturas de descenso de hasta 500 mts.

Ofrece un gran número de usos posibles para diferentes escenarios de salvamento.

Cuerpo fabricado en **aluminio aeronáutico** por fresado computarizado, resistente a la corrosión, incluso marina.

- **Velocidad de descenso**: 0,9 m/s
- **Número máx. de personas**: 2 (260 kgs.)
- **Cuerda**: SUPER STATIC 9.0 mm (hasta 500 mts.)
- **Áreas de trabajo**: Almacenes Altos / Bomberos / Salvamento / Fuerzas Especiales / Industria Eólica.
- **Certificaciones**: EN 1496-A:2006, EN 341-A:2011, ANSI Z359.4:2013, meets CSA Z259.2.3-1B:2012

La cuerda **SUPER STATIC 9.0** excede las características de una cuerda estática con un diámetro de tan solo 9 mm. Haciendo pequeño al MILAN 2.0 en comparación a los aparatos con cuerdas de 10,5 mm. Y se puede solicitar de fábrica longitudes de cuerda desde 10 hasta 500 mts.

Se debe realizar por lo menos **un chequeo anual y un re-ensamblaje total cada tres años** a los MILAN 2.0 según exigencia del fabricante (los tiempos pueden variar dependiendo del uso que reciban). También se pueden realizar cambios de cuerdas por desgaste, uso excesivo o cambio de longitud para alargar la vida del MILAN 2.0.

Todos los chequeos, mantenimientos y cambios se realizan en Chile , evitando gastos innecesarios de envíos al exterior, pérdidas de tiempo por ausencia y adquisición de nuevos equipos. El servicio de chequeo y/o mantenimiento de los MILAN 2.0 (excepto RAPID CLIMB) están certificados por SKYLOTEC.

Se puede almacenar en un empaque hermético al vacío para prolongar su uso en el tiempo y garantizar su buen funcionamiento en todo tipo de ambientes, desde montañosos, industriales o marítimos, a través de los años gracias a la caja **SEAL PAC** o bolso **SEAL PAC LIGHT TO GO**, gracias a su visor de humedad y precinto.