

Cola de Vida 35 Semi (Dielectrico) - Climax

SKU: 8423246263909

El conjunto absorbedor modelo 35 SEMI (Dielectrico) constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro capaz de soportar las situaciones de trabajo más exigentes concebido para unirse, mediante un conector apropiado a un arnés anticaídas, sin que sea necesario el uso de elementos de amarre, ya que el propio absorbedor lo lleva incorporado.

DESCRIPCIÓN

El conjunto absorbedor modelo 35 SEMI (Dielectrico) constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro capaz de soportar las situaciones de trabajo más exigentes concebido para unirse, mediante un conector apropiado a un arnés anticaídas, sin que sea necesario el uso de elementos de amarre, ya que el propio absorbedor lo lleva incorporado.

El equipo incluye: Banda de absorción de energía por desgarro. Elemento de amarre en Y formado por dos cuerdsa semiestáticas de clase A fabricada en poliamida de 11 mm.

1 conector mod. 32: Conector direccional de acero. Bloqueador de seguridad automático. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertura: 18 mm.

2 conectores mod. 31: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Utilizados para conectarlos a las estructuras de gran diámet-ro. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertu-ra: 54 mm.Apta para uso en atmósferas potencialmenteexplosivas (ATEX).

Características:

- Longitud total del equipo: 1’75 m.
- Resistencia: 22 kN.
- Conector abierto: 54mm (Conector 31) 18mm (Conector 32)

Certificación: CE / EN 355:2002