

Cola de Vida 51 (Dielectrico) - Climax

SKU: 8423246263893

El absorbedor de energía modelo 51 (dieléctrico) constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro capaz de soportar las situaciones de trabajo más exigentes concebido para unirse, mediante un conector apropiado a un arnés anticaídas, sin que sea necesario el uso de elementos de amarre, ya que el propio absorbedor lo lleva incorporado.

DESCRIPCIÓN

El absorbedor de energía modelo 51 (dieléctrico) constituye un componente indispensable para formar un sistema anticaídas seguro capaz de soportar las situaciones de trabajo más exigentes concebido para unirse, mediante un conector apropiado a un arnés anticaídas, sin que sea necesario el uso de elementos de amarre, ya que el propio absorbedor lo lleva incorporado.

El equipo incluye: banda de amarre que está fabricada con hilado de bra sintética de ancho nominal de 40mm. Su construcción es del tipo tubular en Y e incorpora un elástico en el interior para evitar un alargamiento no deseado de la cinta.

Absorbedor de energía: banda de absorción de energía por desgarro.

1 conector mod. 32: Conector direccional de acero. Bloqueador de seguridad automático. Carga de rotura mínima: 22 kN. Diámetro abertura: 18 mm.

2 conectores mod. 31: Conector direccional de acero. Bloqueo de seguridad automático. Utilizados para conectarlos a las estructuras de gran diámetro. Carga de rotura mínima: 22kN. Diámetro de abertura: 54 mm.

Características:

- Longitud total del equipo: 1’75 m.
- Resistencia: 22 kN.

- Conector abierto: 54mm (Conector 31) 18mm (Conector 32)

Certificación: CE / EN 355:2002