


# Mascarilla Autofiltrante 1720 FFP2 (equivalente a KN95) Reg ISP - Climax

**SKU: 8423246213485**

Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3.

## DESCRIPCIÓN

Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3.

Los tipos de aplicación del modelo 1720 FFP2 NR son lijado de capas de pintura y recubrimientos, raspado y lijado de adhesivos, corte y perforación de madera, humos procedentes de la soldadura, gestión de residuos, fumigación de pesticidas (base acuosa) y alimentación de animales.

Cuando de la evaluación de riesgos se derive que en el desarrollo de la actividad se realizan procedimientos asistenciales en los que se puedan generar bioaerosoles en concentraciones elevadas, se recomienda el uso de mascarillas autofiltrantes contra partículas.

La protección respiratoria generalmente recomendada para el personal que pueda estar en contacto a menos de 2 metros con casos en investigación o confirmados es una mascarilla autofiltrante tipo FFP2 / FFP3.

Las mascarillas autofiltrantes **no deben reutilizarse** y, por tanto, deben desecharse tras su uso. **En ningún caso**, el usuario debe aplicar métodos propios de desinfección ya que la eficacia del equipo puede verse afectada.

Con el fin de evitar contagios, los **casos confirmados** y **en investigación** deben llevar mascarilla.

En el caso de que llevasen una mascarilla autofiltrante, **en ningún caso ésta incluirá válvula de exhalación** ya que en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus.

**Características**

- **Material interior suave:** El material del interior proporciona gran comodidad durante toda la jornada.
- **Clip nasal ajustable:** Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada.
- **Bandas de ajuste sintéticas:** No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.
- **Máximo nivel de uso:** 10 x VLA (concentración máxima de contaminantes permitidas) = 12 hrs. aprox. contínuas.
- **Protección:** Aerosoles líquidos (como neblinas de aceite).

**Certificación:** FFP2 / EN 149:2001+A1:2009