

Perno Anclaje KB1 3/8 X 3 - 3/4 - Hilti

SKU: 7613024212408

Anclaje acuñado de alto desempeño para concreto fisurado y antisísmico (acero al carbono)
Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza: Con rosca externa
Método de taladrado (AS): Taladrado con percusión, Taladrado con broca hueca

DESCRIPCIÓN

Características
Especialmente adecuado para aplicaciones antisísmicas relevantes, así como también en concreto fisurado (zona de tracción)
Aprobación antisísmica según las normas ACI 355.2 e ICC-ES AC 193
Cumple con las normas de IAPMO para usarse con el módulo de par de apriete adaptable (AT) de Hilti para componentes mecánicos Safeset
Marcas de identificación de producto y longitud, que facilita el control de calidad y la inspección

Aplicaciones
Fijación de acero estructural, fachadas, equipos eléctricos y mecánicos, pasamanos y racks

DATOS TÉCNICOS

Protección frente a corrosión: Acero al carbono, galvanizado
Configuración de cabeza: Con rosca externa
Método de taladrado (AS): Taladrado con percusión, Taladrado con broca hueca
Clase de productos: Premium

Acero al carbono con zinc galvanizado
• Cuerpos de anclaje Hilti KB1 fabricados en acero al carbono con revestimiento de Fe/Zn según ASTM F1941 con un espesor mínimo

de 5µm.

• Las tuercas cumplen con los requisitos de ASTM A563, Grado A, Hex.

• Las arandelas cumplen con los requisitos de ASTM F844

• Las mangas de expansión (cuñas) están fabricadas con acero al carbono)