

Descendedor de rescate MAESTRO L - 280 Kg - Petzl

SKU: 3342540818590

Descensor con polea bloqueadora integrada para cargas hasta 280 kg, compatible con cuerdas de 12,5 a 13 mm

El MAESTRO L es un descensor diseñado para las operaciones de rescates técnicos. Facilita la manipulación de cargas pesadas, tanto en descenso como en izado, y se puede utilizar a la vez en un sistema principal o en uno de seguridad. Esta polivalencia permite a los rescatadores adaptarse a todas las configuraciones que se puedan encontrar en el lugar de la intervención. La empuñadura ergonómica y el freno integrado permiten controlar cómodamente el descenso. El paso de la posición de descenso a la de izado es inmediato, sin tener que retomar la carga. La polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco, asegura un excelente rendimiento al izado. El sistema AUTO-LOCK bloquea automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada. Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura. El descensor MAESTRO L es compatible con cuerdas de 12,5 a 13 mm y permite la manipulación de cargas de hasta 280 kg.

DESCRIPCIÓN

Descripción

- Gran polivalencia de utilización, idóneo para los rescates técnicos:
  – Sistema de bloqueo con polea bloqueadora integrada que permite utilizar el mismo aparato para el descenso y el izado.
  – Se utiliza a la vez en un sistema principal simple o doble y en uno de seguridad (más información sobre esta técnica en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com).
  – Punto de conexión inferior que permite montar diferentes tipos de polipastos.
  – Orificio en la empuñadura que permite instalar un cordino de control a distancia.

- Facilidad y simplicidad de utilización:
  – Instalación fácil de la cuerda, gracias a los marcados indicados en el aparato.
  – Empuñadura ergonómica que permite liberar progresivamente la cuerda y controlar cómodamente el descenso.
  – Paso inmediato de la posición de descenso a la de izado, sin tener que retomar la carga.
  – Sistema AUTO-LOCK que permite bloquear automáticamente la cuerda cuando la empuñadura no es utilizada. Una vez bloqueada, se puede recuperar cuerda sin tener que manipular la empuñadura.
- Eficacia durante la manipulación de cargas pesadas:
  – Polea bloqueadora integrada, con roldana de gran diámetro y rodamiento de bolas estanco, que dispone de un sentido de rotación único para un excelente rendimiento en el izado.
  – Roldana de facetas que permite añadir zonas de rozamiento con la cuerda para un frenado adicional en el descenso.
  – Freno integrado en el aparato para modular la fricción en función de la carga y del diámetro de la cuerda.
  – Manipulación de cargas pesadas de hasta 280 kg.
- Compatibilidad de la cuerda: de 12,5 a 13 mm de diámetro.

Características

- Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
- Peso: 1100 g
- Diámetro de cuerda mín.: 12,5 mm
- Diámetro de cuerda máx.: 13 mm
- Tipo de roldana: de facetas con rodamiento de bolas estanco
- Carga de utilización máxima: 280 kg (más información en la ficha técnica y en los consejos técnicos en www.petzl.com)
- Carga de rotura: 18 kN x 2 = 36 kN
- Rendimiento: 81 %
- Certificaciones: CE EN 12841 tipo C, EN 341, NFPA 1983 General Use, EAC

Referencias

Referencias	D024BA00
Colores	rojo
Compatibilidad de la cuerda	12,5 a 13 mm