

Polipasto JAG SYSTEM 1 mts - Petzl

SKU: 3342540817593

El polipasto JAG SYSTEM permite desenganchar a una víctima, realizar un anclaje desembragable o tensar un sistema, gracias a la desmultiplicación 4:1 y al excelente rendimiento de las roldanas con rodamiento de bolas estanco. El kit recogido es muy compacto para poderse utilizar incluso si la longitud hasta el anclaje es reducida. El polipasto JAG SYSTEM es fácil y rápido de instalar, ya que está listo para ser utilizado gracias a la funda flexible que evita cualquier riesgo de enredo. La cabeza del polipasto se identifica inmediatamente por un código de color.

DESCRIPCIÓN

- Polivalencia de utilización:
  – Permite desenganchar a una víctima, realizar un anclaje desembragable, tensar un sistema…
  – Puede combinarse con un descensor I’D para realizar un kit de rescate reversible para desenganchar y evacuar a una víctima.

- Eficacia en el izado:
  – Desmultiplicación 4:1, que permite dividir por 4 el esfuerzo realizado por el usuario.
  – Excelente rendimiento gracias a las roldanas con rodamiento de bolas estanco.
  – Colocación posible, incluso si la longitud hasta el anclaje es reducida, gracias a la extrema compacidad del sistema una vez recogido.
  – Cuerda de 8 mm ligera. El polipasto garantiza una buena prensión.

- Facilidad y rapidez de colocación:
  – Kit siempre listo para ser utilizado gracias a la funda flexible que evita cualquier riesgo de enredo.
  – Identificación inmediata de la cabeza del polipasto gracias al color amarillo del extremo de la funda.
  – Los extremos de la funda mantienen los conectores en la posición correcta para facilitar el mosquetoneo.

- Se sirve con dos mosquetones con bloqueo de seguridad automático Am’D TRIACT-LOCK.
- Poleas JAG y JAG TRAXION también disponibles por separado para realizar polipastos de grandes longitudes (ej.: sistema de descenso/ascenso en espacios confinados).

Características

- Materiales: aluminio, poliamida y poliuretano
- Diámetro de cuerda: 8 mm
- Certificaciones: EAC
- Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco
- Carga de trabajo: 6 kN
- Carga de rotura: 16 kN
- Rendimiento: 91 %