

Polea simple Phlotich 30kN - ISC

SKU: 5060508266471

Phlotich Pulley es un dispositivo de apertura múltiple diseñado específicamente para SRT y DdRT.

La nueva polea Phlotich está disponible equipada con casquillos o cojinetes.

Características y beneficios: Las
placas laterales perfiladas capturan la línea principal, lo que permite una reducción en el movimiento de la línea principal. Las

placas laterales se acoplan perfectamente en paralelo, lo que permite una conexión “limpia” con los mosquetones de anclaje. Las placas laterales acopladas también permiten el uso sin problemas de una correa de ‘Twin Leg’ en escalada SRT con una llave de cuerda. Esto reduce el desorden y permite la alineación adecuada del enganche, la polea y la correa en el mosquetón de anclaje (en una configuración de llave de cuerda)

DESCRIPCIÓN

La apertura de anclaje inferior permitirá la rotación completa

del mosquetón Alineación de mosquetón doble: cuando se usa con escalada de cuerda doble, el Phlotich permite la dos mosquetones de anclaje para alinearlos eficientemente en una polea, en lugar de separarse en dos anclajes separados Apertura

única de ‘riñón’:

permite una amplia variedad de formas de conector de mosquetón y permitirá la rotación de cualquier mosquetón
permite múltiples conexiones de mosquetón a la vez
permite que un mosquetón se “ centre ” a sí mismo dependiendo de dónde se aplique la carga, y permite que los mosquetones se “ centren automáticamente ” durante las maniobras de escalada, lo que es útil para escalar con DdRT cuando se sube a una “ extremidad grande ”
permite un lugar perfecto para anclar un dispositivo de anclaje ‘Sternal’ (mosquetón, gancho, Chestie, etc.) para usar en escalada SRT en ascenso con una llave de cuerda. Este conector en la apertura del ‘Riñón’ se alineará automáticamente con el

lugar más eficiente y se puede quitar y colocar fácilmente.

permiten el uso eficiente de la polea como un ‘carro’ y permite la autoalineación de un mosquetón de anclaje en la abertura del ‘riñón’ cuando se usa en esta configuración.

El Phlotich se puede utilizar eficazmente para “Doble entrepierna” o para configurar sistemas de ventajas mecánicas eficientes debido a los múltiples puntos de sujeción y la capacidad de múltiples mosquetones anclados en la apertura del “Riñón”.

Rango de diámetro de la cuerda (mm)Máximo 13 mm (1/2 “)

(MBS) Resistencia mínima a la rotura (kN)30

(MBS) Resistencia mínima a la rotura (lbf)6744 libras

Material de la rueda: Aluminio

Acabado del cuerpo: Anodizado

Peso (gramos)145

Peso (onzas)5

Estándares aprobados

EN12278: 07