

Retráctil Anticaída de cinta 6.6 mts Merlin FAB black - ISC

SKU: UB066C1

El bloque de detención de caídas Merlin UB066 se puede suministrar con un lazo/terminación cosidos, o se puede equipar con un mosquetón o mosquetón de su elección. Todos los bloques ISC tienen carcasas de aluminio sólidas, probadas para durar en todo tipo de entornos, desde alquiler hasta en alta mar. Los mecanismos internos son simples, lo que los hace fácilmente reparables.

NO INCLUYE MOSQUETON SUPERIOR

DESCRIPCIÓN

Información técnica Retractil

(SWL) Carga de trabajo segura (kg): 136

(SWL) Carga de trabajo segura (lb): 300

Indicador de caída: Como estándar

Versión compatible con ANSI: Como estándar

numeración de serie: Como estándar

Tipo de línea: Cincha

Color: Negro

Peso (gramos)2100

Peso (onzas)74

Normas Aprobadas

Cumple con EN360

ANSI Z359

informacion mosqueton:

(MBS) Resistencia mínima a la rotura (kN): 23

(MBS) Resistencia mínima a la rotura (lbf): 5170

Espacio de apertura de la puerta (mm): 22

Indicador de caída: Como estándar

Versión compatible con ANSI: Como estándar

numeración de serie: Como estándar

Número de acciones: 2

Finalizar: Galvanizado

Peso (gramos)514

Peso (onzas)18

Normas Aprobadas

ANSI Z359.12

EN362:2014