

Maillon Acero Inoxidable OVALADO 8mm 11kN CE-EN - PEGUET

SKU: 3351770010711

- Maillon Rapide para conectar sólo con un elemento del mismo material.
- En fijación con una cadena, el Maillon Rapide tiene que ser de mismo diámetro que este última.
- Nunca conectar un eslabón con una cadena de levantamiento.
- En ambiente salino, considerar solo el uso del Maillon Rapide de acero inoxidable.
- EPI Norma En 362 & EN 12275: proveer al folleto de utilización con cada Maillon Rapide para la venta o utilización como conector para EPI (Equipo de Protección Individual).

DESCRIPCIÓN

Acero inox 316L

	Varilla	Tuerca
	Norma X2 Cr Ni	Norma X2 Cr Ni
Ref	Mo 17-12-2 (1.4404)	idem
	AISI 316L	idem

• Acero de tipo 18/12 al cromo-molibdeno con poco carbono, exento de riesgo de corrosión intergranular.
• Puede utilizarse en todos los ámbitos en los cuales residen los aceros de tipo 18.10, excepto en el ácido nítrico.
• Su contenido de 2/2,5 de molibdeno permite utilizarlo en un campo más amplio que el reservado a los aceros de tipo 18.10, en particular en presencia de ácido sulfúrico, de cloruro (ambiente marino).

Referencia	Diámetro		Dimensión – mm						Peso	CMU	CR	Petición de precio
	mm	pulg.	H.T.	H.I.	A	O	E	T	g	kg	kg	Cantidad
MRNI08.0	8	5/16″	74	58	17,5	11	24	11	79	1100	5500	

*__CMU__: carga de trabajo máxima

*__CR__: Carga de rotura.

Recomendaciones para el uso

- No exceder a la carga máxima de uso grabada WLL en kg sobre la tuerca del eslabón rápido.
- Inspección visual sistemática del cierre completo de la tuerca, ningún hilo debe ser visible.
- Maillon Rapide a utilizar sólo en la dirección longitudinal (eje mayor).
- Cada Maillon Rapide debe estar sujeto a la inspección visual regular. En caso de duda sobre el producto, es la responsabilidad del usuario que realizar la sustitución.
- Cerrado con una llave al par de apriete especificado, el Maillon Rapide se convierte en conector permanente.

Par de apriete (N.m)

Ø F	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0
Apriete	0,15	0,30	0,60	0,70	0,80	1,20	2,50	3,00	4,50	7,00	9,00	12,00	18,00	30,00	40,00