

Trípode de Rescate y Trabajo - 2 Poleas y 2 Anclajes - ISC

SKU: TP143B.3

Los cabezales de trípode ISC están fabricados en aluminio fundido para brindar resistencia y durabilidad. La versión estándar (TP143) está equipada con dos ruedas de polea, con pasadores cautivos extraíbles para mantener la cuerda / línea de alambre en su lugar en la rueda de polea. El trípode estándar también tiene dos puntos de anclaje giratorios. Las patas del trípode son ajustables, hasta una altura total máxima de 255 cm (aproximadamente 100 ”). Los trípodes ISC son ideales para trabajos y rescates en espacios reducidos.

Las pruebas exhaustivas de nuestros trípodes sin una correa de retención del pie han confirmado que nuestros trípodes cumplen y superan los requisitos de resistencia del estándar, sin la necesidad de atar los pies. Por lo tanto, nuestro trípode se puede suministrar y utilizar sin una correa de sujeción para el pie, lo que significa que el riesgo de tropiezo alrededor del trípode se reduce considerablemente.

DESCRIPCIÓN

Certificación: EN 795/B:2012 – Cumple con la clasificación NFPA [G]

Carga Maxima: 360kg

Altura Maxima: 2,5 Mts

Ancho Maximo: 2,10 Mts

Material: Aluminio, Acero

Peso Total: 22kg **NO INCLUYE MALACATE DE CABLE**

Número de personas: 2

(WLL) Límite de carga de trabajo (kg)360

(MBS) Resistencia mínima a la rotura (kN)3600