

Anilla de Anclaje Tubular TX-L Wire Con Cable de Acero 1.2 mts 50kN - TEXORA

SKU: TX/L-W-1.2-B

Resistente, duradera y fácil de usar, la eslinga de alambre TX/L está diseñada para construir anclajes versátiles en rescate y acceso por cuerdas. Con capacidad para dos personas, la eslinga de alambre TX/L cuenta con un núcleo interno de alambre de acero galvanizado con 12 bucles para generar una resistencia de 50 kN (configuración de extremo a extremo) y hacer que los elementos portantes sean resistentes al calor, la abrasión, los cortes y los impactos. Una funda de poliéster rodea los bucles de alambre para protegerlos de daños, facilitar su manejo y evitar que dañen las superficies acabadas. Incorpora una ventana de inspección para revisar el alambre interno. Al girar los núcleos de alambre fuera de la ventana y de nuevo dentro de la funda, se puede realizar una evaluación completa de cada hebra del bucle de alambre.

La construcción híbrida de la eslinga de alambre ofrece mayor resistencia a daños mecánicos que una eslinga textil, a la vez que mantiene su flexibilidad para numerosas aplicaciones. Es firme y flexible, manteniendo su forma al envolverse alrededor de estructuras elevadas y acceder a lugares de difícil acceso. Su alta resistencia permite usar la configuración de estrangulación (nudo de cincha) y el diámetro del alambre de 2 mm permite que la eslinga de alambre TX/L se envuelva alrededor de estructuras de bajo diámetro sin torcerse ni doblarse. Ligeras y de tamaño reducido, estas eslingas no tienen accesorios pesados y se compactan fácilmente para su transporte.

Características

- Eslinga de anclaje y cordón versátiles para rescate y acceso
- Ultrafuerte y duradero con 50 kN MBS (11,240 LBF)
- Clasificado para una carga de dos personas (CEN TS 16415)
- Núcleo interno: 12 bucles de alambre de acero galvanizado
- Cubierta exterior: funda de poliéster para mayor protección.
- El núcleo del alambre resiste daños por calor, abrasión, cortes e impactos.

DESCRIPCIÓN

Poliester + acero galvanizado	50KN	120CM	–MM
MATERIAL	RESISTENCIA	LARGO	ANCHO

EN 795:2012, TIPO B; CEN TS 16415:2013 (2 PERSONAS)	NO	180G
NORMA INDUSTRIAL	NORMA DEPORTIVA	PESO