

Anilla de Anclaje Tubular TX-L COMPACT 0.5 mts multicolor 100kN - TEXORA

SKU: TX/L-C-0.5-CL

Las eslingas compactas son excelentes eslingas de anclaje y eslingas de seguridad para rescate y acceso por cuerda. Resistentes, duraderas y fáciles de usar, tienen una capacidad de carga de cuatro personas con una MBS de 100 kN (configuración de extremo a extremo). El núcleo de fibra de poliéster de alta tenacidad (HTP) las hace muy duraderas y robustas. Una funda elástica de poliéster rodea los elementos internos de soporte de carga para mayor protección, tamaño compacto y fácil manejo.

DESCRIPCIÓN

La fuerza de rotura de este equipo supera todos los requisitos de las normas enumeradas, a la vez que se mantiene flexible, ligero y de bajo volumen. Las eslingas compactas son firmes y flexibles, manteniendo su forma al rodear estructuras elevadas o acceder a lugares de difícil acceso. Su excepcional resistencia permite el uso de la configuración de estrangulación (enganche de cincha). No requieren hardware pesado para transportar ni mantener, y cada eslinga se compacta fácilmente para su transporte.

Características

Eslinga de anclaje y cordón versátiles para rescate y acceso Ultrafuerte y duradero con 100 kN MBS (22,481 LBF)
Clasificado para una carga de cuatro personas (CEN TS 16415)
Núcleo interno: poliéster de alta tenacidad (HTP)
Cubierta exterior: funda de poliéster para mayor protección.
La funda proporciona un fácil manejo y protege las superficies.
Ligero y de bajo volumen sin hardware pesado.
Firme y flexible, fácil de manipular para lugares de difícil acceso.
La alta resistencia abre opciones para enganches de cincha.
Clasificación máxima de temperatura de 100 grados C (212 grados F)
Diseño multicolor para una fácil visibilidad.
La vida útil del Compact Sling es de 7 años desde el primer uso.

Certificaciones EN 795:2012 Tipo B EN 354:2010 CEN TS 16415:2013 (4 personas) Norma ANSI Z359.18:2017

Guía Cómo hacer nudos: Texora confirmó recientemente la siguiente información sobre cómo hacer nudos en eslingas. Texora recomienda usar un mosquetón homologado para unir dos eslingas. Siga las prácticas recomendadas para cargar correctamente los mosquetones. Texora no permite hacer nudos en las eslingas ni atar dos eslingas juntas porque reduce significativamente la resistencia a la rotura. Texora tiene UNA excepción específica: las eslingas compactas se pueden unir entre sí mediante un Strop Bend (esto NO está aprobado para eslingas Mamba o de alambre). Texora permite el uso de eslingas con enganche de cincha alrededor de anclajes (gargantilla) según el manual del producto. El diámetro mínimo del anclaje para eslingas de alambre es de 12 mm (½ pulg.). Protección de bordes: Es fundamental seguir las mejores prácticas para inspeccionar equipos, colocar eslingas alrededor de estructuras de bajo diámetro y usar protección de bordes. La funda de poliéster no reemplaza la protección de bordes. Encapsula el núcleo que soporta la resistencia y está diseñada para ofrecer una protección limitada contra los elementos. Si no se proporciona la protección adecuada de los bordes, la funda puede dañarse hasta el punto de requerir su retiro. Evalúe siempre el anclaje y el entorno, utilizando la protección de bordes adecuada para la aplicación. Cuide la eslinga Compact y ella cuidará de usted. Consulte el manual del usuario para obtener más información.

POLIAMIDA	100KN	50CM	–MM
MATERIAL	RESISTENCIA	LARGO	ANCHO

EN 795:2012 Tipo B / EN 354:2010 / CEN TS 16415:2013 (4 personas) / Norma ANSI Z359.18:2017	NO	800G
NORMA INDUSTRIAL	NORMA DEPORTIVA	PESO