

Anilla de Anclaje Tubular TX-L Wire Con Cable de Acero 0.5 mts 50kN - TEXORA

SKU: TX/L-W-0.5-B

Resistente, duradera y fácil de usar, la eslinga de alambre TX/L está diseñada para construir anclajes versátiles en rescate y acceso por cuerdas. Con capacidad para dos personas, la eslinga de alambre TX/L cuenta con un núcleo interno de alambre de acero galvanizado con 12 bucles para generar una resistencia de 50 kN (configuración de extremo a extremo) y hacer que los elementos portantes sean resistentes al calor, la abrasión, los cortes y los impactos. Una funda de poliéster rodea los bucles de alambre para protegerlos de daños, facilitar su manejo y evitar que dañen las superficies acabadas. Incorpora una ventana de inspección para revisar el alambre interno. Al girar los núcleos de alambre fuera de la ventana y de nuevo dentro de la funda, se puede realizar una evaluación completa de cada hebra del bucle de alambre.

DESCRIPCIÓN

La construcción híbrida de la eslinga de alambre ofrece mayor resistencia a daños mecánicos que una eslinga textil, a la vez que mantiene su flexibilidad para numerosas aplicaciones. Es firme y flexible, manteniendo su forma al envolverse alrededor de estructuras elevadas y acceder a lugares de difícil acceso. Su alta resistencia permite usar la configuración de estrangulación (nudo de cincha) y el diámetro del alambre de 2 mm permite que la eslinga de alambre TX/L se envuelva alrededor de estructuras de bajo diámetro sin torcerse ni doblarse. Ligeras y de tamaño reducido, estas eslingas no tienen accesorios pesados y se compactan fácilmente para su transporte.

Características

- Eslinga de anclaje y cordón versátiles para rescate y acceso
- Ultrafuerte y duradero con 50 kN MBS (11,240 LBF)
- Clasificado para una carga de dos personas (CEN TS 16415)

- Núcleo interno: 12 bucles de alambre de acero galvanizado
- Cubierta exterior: funda de poliéster para mayor protección.
- El núcleo del alambre resiste daños por calor, abrasión, cortes e impactos.
- Ligero y de bajo volumen sin hardware pesado.
- Firme y flexible, fácil de manipular para lugares de difícil acceso.
- La alta resistencia abre opciones para enganches de cincha.
- Los cables de 2 mm de diámetro se pueden anclar alrededor de estructuras pequeñas.
- La funda proporciona un fácil manejo y protege las superficies.
- Clasificación máxima de temperatura de 150 grados C (302 grados F)
- Ventana de inspección incorporada para comprobar los cables.
- Diseño multicolor para una fácil visibilidad.

Certificaciones

- EN 795:2012 Tipo B
- CEN TS 16415:2013 (2 personas)

Guía

Cómo hacer nudos: Texora confirmó recientemente la siguiente información sobre cómo hacer nudos en eslingas.

- Texora recomienda usar un mosquetón homologado para unir dos eslingas. Siga las prácticas recomendadas para cargar correctamente los mosquetones.
- Texora no permite hacer nudos en las eslingas ni atar dos eslingas juntas porque reduce significativamente la resistencia a la rotura.
- Texora tiene UNA excepción específica: las eslingas compactas se pueden unir entre sí mediante un Strop Bend (esto NO está aprobado para eslingas Mamba o de alambre).
- Texora permite el uso de eslingas con enganche de cincha alrededor de anclajes (gargantilla) según el manual del producto. El diámetro mínimo del anclaje para eslingas de alambre es de 12 mm (½ pulg.).

Protección de bordes: Es fundamental seguir las mejores prácticas para inspeccionar equipos, colocar eslingas alrededor de estructuras de bajo diámetro y usar protección de bordes. La funda de poliéster no reemplaza la protección de bordes. Encapsula el núcleo del cable, que soporta la resistencia, y está diseñada para ofrecer una protección limitada contra los elementos. Si no se proporciona la protección adecuada de los bordes, la funda puede dañarse hasta el punto de requerir su

retiro. Evalúe siempre el anclaje y el entorno, utilizando la protección de bordes adecuada para la aplicación. Cuide la eslinga de alambre y ella cuidará de usted. Consulte el manual del usuario para obtener más información.

Poliester + acero galvanizado	**50KN**	**50CM**	**–MM**
MATERIAL	RESISTENCIA	LARGO	ANCHO

EN 795:2012, TIPO B; CEN TS 16415:2013 (2 PERSONAS)	**NO**	**180G**
NORMA INDUSTRIAL	NORMA DEPORTIVA	PESO