

Mosquetón Aluminio Oval Rosca 24kN RockO Screw-Lock (C3-S) - Rock Exotica

SKU: 816302020246

El rockO Screw-Lock es una mezcla del óvalo tradicional y el rockD, lo que le da más resistencia que el óvalo estándar. Este diseño es ideal para usuarios que necesitan espacio adicional en la parte inferior del mosquetón mientras mantienen su equipo alineado.

DESCRIPCIÓN

TORNILLO DE BLOQUEO

MECANISMO DE LA PUERTA

Dos características importantes hacen que el Rock Exotica Screw-lock sea único entre todos los demás. En primer lugar, todas las piezas de aluminio están anodizadas. Esto es especialmente importante para el casquillo roscado y la compuerta, ya que sin este revestimiento son más susceptibles a la corrosión. Esta superficie protectora también le da a la funda un giro más suave.

En segundo lugar, la puerta se diseñó con un reborde agrandado en la parte superior. Esto evita que el manguito de tornillo se mueva más allá del extremo de la compuerta, mientras que con otros diseños, el manguito puede desgastarse más allá de la última rosca de la compuerta y deslizarse.

- Cuenta con todas las piezas anodizadas para un funcionamiento suave y una mayor longevidad.
- El diseño de la puerta evita que el casquillo del tornillo se desprenda de la puerta.
- Diseño de punta con cerradura resistente a enganches
- Apertura de puerta en ángulo grande y ergonómica.

CARACTERÍSTICAS DEL MARCO

El rockO es una mezcla del óvalo tradicional y el rockD, lo que le da más fuerza que el óvalo estándar. Este diseño es ideal para usuarios que necesitan espacio adicional en la parte inferior del mosquetón mientras mantienen su equipo alineado.

- El óvalo “mejorado” optimiza la resistencia manteniendo la utilidad de la forma ovalada.
- Diseñado para centrar engranajes y líneas en medio del radio de curvatura.
- Marco aplanado con perfil delgado.
- Diseño de punta con cerradura resistente a enganches
- Apertura de puerta en ángulo grande y ergonómica.
- El marco mecanizado por CNC garantiza tolerancias estrictas y un funcionamiento suave



ALUMINIO

MATERIAL



ROSCA

TIPO DE CIERRE



24KN

FUERZA EJE MAYOR



9KN

FUERZA EJE MENOR



6KN

FUERZA PUERTA ABIERTA



22MM

APERTURA PUERTA



EN 362

NORMA INDUSTRIAL



EN 12275

NORMA DEPORTIVA



73G

PESO