

Descendedor Autofrenante D4 (con antipánico) - ISC

SKU: 5060508264675

El D4 TM es un dispositivo de doble parada con función de bloqueo automático (que se activa cada vez que el operador suelta el mango) y un freno de pánico que no es demasiado sensible en el uso normal.

La leva D4 está hecha de acero inoxidable sólido superduro y es altamente resistente al desgaste y a la corrosión. El D4 cumple con las normas CE, NFPA T y ANSI Z359.4 para los mercados mundiales de acceso por cuerdas y rescate, que suelen utilizar cuerdas de 10,5 mm / 11 mm.

El D4 Descender presenta una acción de leva progresiva única e innovadora, que ofrece control a velocidades lentas o rápidas. La leva progresiva funciona mediante una leva que opera dentro de otra leva. También es fácil retroalimentar la cuerda a través del D4 y, por lo tanto, se puede usar para un ascenso suave o para transporte de emergencia (cuando se usa como parte de un 'Z-rig' 2: 1).

El D4 tiene una carga nominal de 240 kg (529 lb), lo que lo convierte en un verdadero Descender de trabajo / rescate. No es necesario generar fricción adicional para lograr estas cargas, aunque puede ser útil hacerlo, para un grado aún mayor de control en aplicaciones de aseguramiento. El peso mínimo del usuario es de 60 kg (132 lb).

Información técnica

DESCRIPCIÓN

Compatible con el diámetro de la cuerda (mm)10,5-11,5 mm (7/16 “)

Freno de pánicosí

Número de personas2

(WLL) Límite de carga de trabajo (kg)240

(WLL) Límite de carga de trabajo (lbs)529

Versión compatible con ANSIComo estándar

Numeración de serieComo estándar

EZYiDDisponible bajo pedido

Material de la levaAcero inoxidable

TerminarAnodizado

Estándares aprobados

EN12841-C: 2006 / NFPA 1983 “T” / ANSI Z359.4:2013

5kN Carga de deslizamiento

Peso máximo del usuario: 240 kg

NO INCLUYE MOSQUETON NI CUERDA