

Descendedor D5 ø13mm (con antipánico) - ISC

SKU: 5060508264705

El D5TM es un dispositivo de doble parada con función de bloqueo automático (que se activa cada vez que el operador suelta la manija) y un freno de pánico que no es demasiado sensible en el uso normal.

El Descender D5 tiene un mecanismo de bloqueo de seguridad doble, lo que significa que cuando está cargado, las placas laterales no se pueden abrir debido a la posición del mosquetón y el cierre de seguridad del botón pulsador 'click-lock'.

El D5 es fácil de conectar / desconectar de la cuerda sin separarse del arnés del operador, lo que elimina el riesgo de caída accidental del dispositivo. Es fácil retroalimentar la cuerda a través del D5 y, por lo tanto, se puede usar para un ascenso suave o para transporte de emergencia (cuando se usa como parte de un 'Z-rig' 2: 1).

El D5 cumple con NFPA G y ANSI Z359.4 para los mercados norteamericanos de incendios / rescate y escaladores de torres, que normalmente utilizan cuerdas de 1/2 ".

El D5 tiene una carga nominal de 240 kg (529 lb), lo que lo convierte en un verdadero Descender de trabajo / rescate. No es necesario generar fricción adicional para lograr estas cargas, aunque puede ser útil hacerlo, para un grado aún mayor de control en aplicaciones de aseguramiento. El peso mínimo del usuario para estos dispositivos es de 60 kg (132 lb).

DESCRIPCIÓN

Información técnica

Compatible con el diámetro de la cuerda (mm)12.7 (1/2″)

Freno de pánico: sí

Número de personas2

(WLL) Límite de carga de trabajo (kg)240

(WLL) Límite de carga de trabajo (lbs)529

Versión compatible con ANSIComo estándar

Numeración de serie: Como estándar

Material de la leva: Acero inoxidable

Terminar: Anodizado

Estándares aprobados

EN12841: 2006 / C

Cumple con NFPA 1983 G

Cumple con ANSI Z359.4: 2013