

Descendedor Autofrenante D5 PRO ø13mm (sin antipánico) - ISC

SKU: 5060508266693

El Descender de Rescate / Trabajo D5TM estándar (RP885) ha demostrado ser un Descender popular para los mercados de Bomberos y Rescate y Escalada de Torres de América del Norte, que normalmente utilizan cuerdas de 1/2 “.

Los comentarios recopilados de usuarios ‘Pro’ altamente calificados y experimentados destacaron la demanda de un dispositivo que no incorpore una función de freno de pánico. **¡Entra el D5PRO! El Descender D5PRO es el mismo gran Descender de trabajo / rescate, pero sin el freno de pánico.**

Esto puede ser particularmente útil en descensos más largos y en aplicaciones de rescate / aseguramiento, donde se agradece un ‘punto óptimo’ más amplio.

Como el D5PRO no incorpora un freno de pánico, no es posible que el dispositivo cumpla completamente con los criterios de las normas ANSI. El D5PRO está totalmente certificado según EN 12841 (un freno de pánico no es un criterio obligatorio de esta norma).

Si necesita un descensor que cumpla totalmente con los estándares ANSI, consulte el Descendedor de trabajo / rescate RP885 D5 (con freno de pánico incorporado).

DESCRIPCIÓN

Información técnica

Compatible con el diámetro de la cuerda (mm)12.7

Freno de pánico: No

Número de personas2

(WLL) Límite de carga de trabajo (kg)240

(WLL) Límite de carga de trabajo (lbs)529

Versión compatible con ANSI: No

Numeración de serie Como estándar

Material de la leva: Acero inoxidable

Estándares aprobados

CE EN 12841

Cumple con NFPA 1983

NOTA:

Como el D5PRO no incorpora un freno de pánico, no es posible que el dispositivo cumpla completamente con los criterios de las normas ANSI. El D5PRO está totalmente certificado según EN 12841 (un freno de pánico no es un criterio obligatorio de esta norma).

Si necesita un descensor que cumpla totalmente con los estándares ANSI, consulte el Descendedor de trabajo / rescate RP885 D5 (con freno de pánico incorporado).