FICHA TÉCNICA

TONDO SG



GENERAL

Art.Nr:	H-6034-121-SG	Normas:	EN 12275:2013,EN 362:2004
GTIN:	8053841307939	Peso neto:	0.07 kg
Número E-Class:	40-21-07-12	Peso bruto:	0.12 kg
Número de aduana:	76169990		

FICHA TÉCNICA

TONDO SG

Mosquetón HMS con cierre de rosca fabricado en aleación ligera forjada en caliente, diseñado para conectar distintos dispositivos y garantizar un uso seguro en sistemas profesionales de cuerda y aseguramiento. Su amplia forma interior ofrece espacio suficiente para maniobras con cuerda y el uso del nudo dinámico, mientras que el diseño perfilado proporciona una excelente relación entre bajo peso y alta resistencia. La zona de contacto redondeada protege cuerdas y conectores incluso durante un uso intensivo, mientras que el cierre catch-free reduce el riesgo de enganche accidental durante la aplicación

CARACTERÍSTICAS

Colores:	Amarillo, Plata, Gris
Resistencia eje mayor:	24 kN
Resistencia gatillo abierto:	7 kN
Resistencia eje menor:	10 kN
Ajuste de forma:	Key Lock
Tipo de carabinero:	Tipo H (EN 12275: 2013), Tipo B (EN 362:2004)
Vida útil máxima:	30 años
Temperatura máxima:	50 °C
Temperatura mínima:	-30 °C
Cumplimiento de la UIAA:	Si
Dispositivo antitorsión:	No
Apertura de puerta:	23 mm
Probado individualmente:	Si
Forjado en caliente:	Si
Sistema de bloqueo:	Cierre a rosca

DIMENSIÓN

Longitud del producto:	105.00 mm
Anchura del producto :	73.00 mm
Altura del producto:	17.00 mm

MATERIAL

Material:	Aluminio